

設計価格表

2013 - 2014



アークヒルズ 仙石山森タワー
(クリーンマイルドフッソ・セラミフレッシュIN等)



サンエー宣野湾コンベンションシティ
(水性弾性セラタイトF等)



(株) 栄興技研第一・第二工場
(クールタイトF)



延岡総合文化センター
(アートフレッシュ)

総合建築塗料・総合建築仕上塗材

目 次

壁面用塗料・仕上塗材		
超低汚染型塗料シリーズ……………	1	
省エネ塗料シリーズ……………	2	
超耐久・超耐候型塗料シリーズ……………	3	
機能型塗料シリーズ……………	3	
高意匠性装飾仕上塗材……………	4~7	
石材調仕上塗材シリーズ……………	8.9	
コンクリート打放し保護仕上げ……………	9	
吹付タイル(複層硬質)シリーズ……………	10	
複層弾性シリーズ……………	11	
単層弾性シリーズ……………	11	
透湿型仕上塗材シリーズ……………	12	
壁面化粧防水材……………	12	
陶石状多彩仕上塗材シリーズ……………	13	
砂壁状仕上塗材シリーズ……………	13	
厚付仕上塗材シリーズ……………	13	
メタリック塗料……………	14	
ローラーコートシリーズ……………	14	
公共住宅建設工事共通仕様書等・建設適合資材…	14	
内装用仕上塗材・内装用塗料……………	15.16	
仕上材シリーズ……………	17	
合成樹脂エマルジョンペイント……………	18	
床用塗料		
塗床材シリーズ……………	18	
屋根・屋上用塗料		
屋上防水材シリーズ……………	19	
屋根用塗料シリーズ……………	19	
下地調整塗材・下塗材		
下塗材シリーズ……………	20	
下地調整塗材シリーズ……………	20	
天井用仕上塗材		
天井材シリーズ……………	21	
塗り替え工法		
SKメンテサーフシステムⅡ・Ⅲ……………	21.22	
各種改修改装工法……………	23	
防火材料認定製品一覧……………		24
JIS認証製品一覧……………		25.26
塗装略号一覧……………		27

ご 注 意

(総合建築塗料・総合建築仕上塗材)

- この設計価格は新築下地で同一淡彩色300m²以上を(特に指定がない場合)基準とする材工共の価格です。
- 設計価格には下地調整費を含んでおりません。
- 改装の場合は下地の状況や仕様により割高になりますので弊社担当員にご相談ください。
- 下地が押出成形板、GRC板、PCパネルなどの場合、割高になることがありますので弊社担当員にご相談ください。
- 淡色をベースに積算しています。濃色及び特殊鮮明色については割高となりますので弊社担当員にご相談ください。
- 艶の種類により、設計価格が若干異なる場合がありますので、弊社担当員にご相談ください。
- 遠隔地、辺地の場合は設計価格が若干異なりますので弊社担当員にご相談ください。
- この設計価格には消費税を含んでおりません。
- この設計価格表の使用有効期限は、2014年3月までです。それ以降のご使用は避けてください。
- 内容は、予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

索引

	製品名	頁		製品名	頁		製品名	頁
	APフラット	18		グラニパステル	13	た	タイルグリーンNEO	23
	EXシーラー	20		グラニパステルローラー	13		タイルセラグリーン	23
	PCクラックシールド塗装システム	1		グリーンエレガントストーン	8		タイルフレッシュ	23
	SFアンダー	20		グリーンエレガントトップS	17		弾性アンティフィリオ	12
	SFアンダーエアレス	20		グリーンエレガントトップD	17		弾性ウレタンカラー	17
	SKアクリルカラー	17		グリーンエレガントトップシリコン	17		弾性カラーエナメル	17
	SKウェットフィラー	18		グリーンマイルドウレタン	1,17,21~23		弾性グリーンマイルドウレタン	1,17,21,22
	SKクリーナースーパー	23		グリーンマイルドシリコン	1,17,21~23		弾性グリーンマイルドシリコン	1,17,21,22
	SKクワイヤーシーラー	20		グリーンマイルドフッソ	1,17,21,22		弾性グリーンマイルドフッソ	1,17,21,22
	SKクロスフレッシュ	16		グリーンSDトップ	23		弾性セラタイトF	1,17
	SKサーフエポ	20	さ	サビフィックス	23		弾性セラタイトU	1,17
	SKシリコンクワイヤーW	17		サニートクトフロアー無溶剤	18		弾性トップレスソフト	11
	SKシーラントU	23		サニールドEX	18		弾性トップレススタイル	11
	SK水性サビガード下塗材	23		サニールドIN	18		弾性フッソロンエナメル(DC仕様)	17
	SK水性サビガードA仕上げ	23		サーモシャット工法	2		弾性ベルアート	5~7
	SK水性サビガードSi仕上げ	23		シコクRP	14		弾性リリカタイトエナメル(DC仕様)	17
	SK水性サビガードU仕上げ	23		シポカケン#300	13		ダンツーカーキャスト	12
	SK水性弾性シーラー	20		シポカケン#300T	13		ダンツークリーン	12
	SK水性ELコート	17		シポカケン#500撥水	13		ダンツークコート	12
	SK水性ホワイトシーラー	20		シポカケン#700	13		着色バインダー	20
	SK水性ヤニ止めシーラー	20		シポカケンDO	13		ツークコート	12
	SKスーパーシーラー	20		シポライトA	21		ツークシーラーS	20
	SKセラミファイントップ	17		シポライトB	21		ツークシーラーW	20
	SKセラミフロアー	18		シポロール	14		土壁コート	4
	SKタイルフィラー	20		シポロールM	14	な	導電型ミラクフロアー	18
	SK調湿ウォール	15		シポロック	13		ナックベース	3
	SKトップフィラー	20,23		水性アーキフロアーU	18		ニュートップレスグリーン	11,21
	SK撥水リシン	13		水性アーキルフ	19		ニュートップレスグリーンタイル	11
	SKハードグリーン	3		水性エコファイン	18		ノキフレッシュ	14,23
	SKバリヤーコート	18		水性エポサビアンダー	23	は	バイオタイト#10	3,16
	SKバリヤープライマー	20		水性クールタイトシリコン	2,19		バイオタイト#20	3
	SKファインメタリック	14		水性クールタイトフッソ	2,19		バイオタイト#30	3
	SKフレックスロール	3,11		水性コンポアクリル	17,21		バイオタイト#31	3
	SKマイルドボーセイ	23		水性コンポウレタン	17,21,22		バイオファイン	16
	SKメンテサーフシステムⅡ	21		水性コンポシリコン	17,21,22		バイオファインシーラー	20
	SKメンテサーフシステムⅢ	22		水性シングルサーフ	20,23		ビニタイトプライマー	20,23
	SKロングガード工法	23		水性セラタイトF	1,17,21,22		フッソロン	3
	SK#1000プライマー	20,23		水性セラタイトSi	1,17,21,22		フッソロンDC仕様	3
	SK#2000プライマー	20,23		水性セラミシリコン	17,21,22		フッソロンエナメル(DC仕様)	17
	SK#8000プライマー	23		水性セラミプライマー	20		ブリーズコート	17
	SKMIOプライマー	23		水性速硬型ミラクフロアー	18		ブリーズファイン	17
あ	アーキタイトエコ	18		水性ソフトサーフSG	20,21		ベルアート	5~7
	アーキフロアーAS	18		水性ソフトサーフエポ	20,22		ベルアートIN	15
	アーキフロアーAW	18		水性弾性コンポウレタン	17,21,22		ベルアートSi	5~7
	アーキフロアーAWG	18		水性弾性コンポシリコン	17,21,22	ま	マイルドシーラーEPO	20,23
	アーキフロアーEH	18		水性弾性サーフエポ	20,22		マイルドサビガード	23
	アーキフロアーEH無溶剤	18		水性弾性セラミシリコン	17,21,22		マルチファンシーDX	16
	アーキフロアーEH無溶剤ローラー用	18		水性弾性セラタイトF	1,17,21,22		ミクロンガード	9
	アーキフロアーUE	18		水性弾性セラタイトSi	1,17,21,22		ミクロンガードRC-F工法	9
	アーキフロアーUT	18		水性ファインメタリック	14		ミクロンガードRC-L工法	9
	アーキルフUA	19		水性ミラクシーラーエコ	20,23		ミラクシーラーEPO	20
	アートフレッシュ	23		水性ヤネフレッシュシリコン	19,23		ミラクシーラーES	20
	アンダーサーフDS	20,23		水性ヤネフレッシュフッソ	19,23		ミラクファンダKC-1000	20
	一液マイルドウレタン	17		セラスカケン	13		ミラクファンダKC-2000	20
	一液マイルドシリコン	17		セラタイトRC-F工法	9		ミラクファンダKC-3000	20
	一液マイルドシーラーES	20		セラタイトRC-Si工法	9		ミラクファンダKC-4000	20
	一液ルーフスターシリコン	19		セラタイトF	1,17,21,23	や	ミラクプライマーSR	20,23
	ウレタンカラー	17		セラタイトSi	1,17,21,23		ミラクボーセイM	23
	ウレタンメタリック	14		セラタイトU	1,17		ミラクマウント	10
	ウッドフレッシュクワイヤー	16		セラミエレガンス	13		ミラクフロアーMHプライマー	20
	ウッドフレッシュステイン	16		セラミガード	3		ミラクNTエポ	23
	ウッドフレッシュサンディングシーラー	20		セラミクリートSi工法	9		ミラノコロッタ	4
	エコフレッシュ	16,18		セラミクリートTR-Si工法	9	ら	ヤネフレッシュ	19,23
	エコフレッシュシーラー	20		セラミクリートF工法	9		ヤネフレッシュF	19,23
	エコフレッシュグリーン	3,16,18		セラミクリートTR-F工法	9		ヤネフレッシュSi	19,23
	エスケープペイント	14		セラミグリーン	11,22		リリカタイト	3
	エスケーマスチックA	14		セラミグリーンタイル	11		リリカタイトエナメル	17
	エスケーマスチックC	14		セラミスマイル	9		ルーフスターF	19
	エポサビマイルド	23		セラミソフトスタック	13		ルーフスターSi	19,23
	エレガンススタイルTS	9		セラミソフトリシン	13		ルーフスターU	19
	エレガンススタイルRF工法	23		セラミタイトソフト	21		レナエクセレント	12
	エレガントストーン	8		セラミタイトマイルド	10		レナエクセレントA	12
	エレガントストーンサガン	9		セラミタイトマイルド	10		レナキャスト	10
				セラミタイトマイルドゆず肌	10		レナキャストホーロー	10
か	カケンフィラー	20		セラミタイトペイント	17		レナキャスト	10
	カケンセメントフィラー	20		セラミタイトシリコン	13		レナキャスト	10
	クールタイト	2,19		セラミタイトリシン	13		レナキャスト	10
	クールタイトEL工法	2,19		セラミタウンエコ	16		レナキャスト	10
	クールタイトF	2,19		セラミタウンマイルド	17		レナキャスト	10
	クールタイトSi	2,19,23		セラミフレッシュIN	3,16,18		レナキャスト	10
	クールタイトHI工法	2,19		セラミロール	14		レナキャスト	10
	クールテクト工法	2		ソフトスタック	13		レナキャスト	10
	グラニースタック	9		ソフトリシン	13	わ	ワンツータックス	12
	グラニテリアEX	4		ソフトリシンジュラク	13		ワンツーマイルドU	23
				ソフトロール	14		ワンツーマイルドSi	23

超低汚染型塗料シリーズ

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

①マーク：シーラー、プライマー込み価格

機能	分類	品 種	製 品 名	仕上げ区分	設計単価 (㎡当り)(円)	光沢	備 考			
水 性	水	超低汚染型 水性ふっ素樹脂塗料	★水性セラタイトF	平滑仕上げ	① 2,650	つや有 半つや 3分つや	<ul style="list-style-type: none"> ●凸部処理仕上げの場合は、吹放し仕上げの価格に㎡当り300円を加算してください。 ●下塗材は水性ミラクシーラーエコです。 			
				吹放し仕上げ 複層塗材RE	① 4,100					
				ゆず肌状ローラー仕上げ 複層塗材RE	① 4,500					
		超低汚染型 水性アクリルシリコン樹脂塗料	★水性セラタイトSi	平滑仕上げ	① 2,250			つや有 半つや 3分つや		
				吹放し仕上げ 複層塗材RE	① 3,600					
				ゆず肌状ローラー仕上げ 複層塗材RE	① 4,000					
	超低汚染型 水性弾性ふっ素樹脂塗料	★水性弾性セラタイトF	吹放し仕上げ 防水形複層塗材E	① 4,550	つや有					
				超低汚染型 水性弾性アクリルシリコン樹脂塗料		★水性弾性セラタイトSi		吹放し仕上げ 防水形複層塗材E	① 4,150	
									① 4,150	
	超 低 汚 染	弱 溶 剤 系	超低汚染型 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	★クリーンマイルドフッソ	平滑仕上げ	2,550		つや有 7分つや 5分つや 3分つや	<ul style="list-style-type: none"> ●凸部処理仕上げの場合は、吹放し仕上げの価格に㎡当り300円を加算してください。 ●下塗材はマイルドシーラーEPOです。 	
					吹放し仕上げ 複層塗材E	① 4,250				
					ゆず肌状ローラー仕上げ 複層塗材E	① 4,600				
超低汚染型 NADアクリルシリコン樹脂塗料			★クリーンマイルドシリコン	平滑仕上げ	2,000	つや有 7分つや 5分つや 3分つや				
				吹放し仕上げ 複層塗材E	① 3,650					
				ゆず肌状ローラー仕上げ 複層塗材E	① 4,000					
超低汚染型 NADポリウレタン樹脂塗料		★クリーンマイルドウレタン	平滑仕上げ	1,650	つや有 7分つや 5分つや 3分つや					
			吹放し仕上げ 複層塗材E	① 3,250						
			ゆず肌状ローラー仕上げ 複層塗材E	① 3,600						
超低汚染型 弱溶剤形弾性ふっ素樹脂塗料		★弾性クリーンマイルドフッソ	吹放し仕上げ 防水形複層塗材E	① 4,750	つや有 7分つや 5分つや 3分つや					
				超低汚染型 NAD弾性アクリルシリコン樹脂塗料		★弾性クリーンマイルドシリコン	吹放し仕上げ 防水形複層塗材E	① 4,250		
								超低汚染型 NAD弾性ポリウレタン樹脂塗料		★弾性クリーンマイルドウレタン
汚 染 性	弱 溶 剤 系	超低汚染型 ふっ素樹脂塗料	★セラタイトF	CF工法 平滑仕上げ	① 3,600	つや有 5分つや 3分つや	<ul style="list-style-type: none"> ●凸部処理仕上げの場合は、吹放し仕上げの価格に㎡当り300円を加算してください。 ●平滑仕上げ、吹放し仕上げ、アルミ・ステンレス仕様の下塗材はSK#1000プライマーです。 ●重防食仕様の下塗材はミラクボーセイMです。 ●重防食仕様の1種ケレン、2種ケレンの費用は含まれていません。 			
				PT工法 吹放し仕上げ	① 5,050					
				PT工法 ホーロー調仕上げ	① 5,450					
				MF工法 アルミ・ステンレス素地	① 3,600					
				MF工法 重防食仕様-1	① 6,250					
				MF工法 重防食仕様-2	① 3,650					
				CF工法 平滑仕上げ	① 3,100					
				PT工法 吹放し仕上げ	① 4,300					
				PT工法 ホーロー調仕上げ	① 4,950					
	溶 剤 系	超低汚染型 アクリルシリコン樹脂塗料	★セラタイトSi	MF工法 アルミ・ステンレス素地	① 3,100	つや有 3分つや				
				MF工法 重防食仕様-1	① 5,750					
				MF工法 重防食仕様-2	① 3,150					
				超低汚染型 ポリウレタン樹脂塗料	★セラタイトU			CF工法 平滑仕上げ	① 2,550	つや有 3分つや
								PT工法 吹放し仕上げ	① 3,900	
								PT工法 ホーロー調仕上げ	① 4,300	
								MF工法 アルミ・ステンレス素地	① 2,550	
								MF工法 重防食仕様-1	① 5,150	
								MF工法 重防食仕様-2	① 2,600	
超低汚染型 弾性ポリウレタン樹脂塗料	★弾性セラタイトU	EL工法防水形複層塗材E 吹放し仕上げ	① 5,050	つや有						
		超低汚染型 弾性ふっ素樹脂塗料	★弾性セラタイトF		吹放し仕上げ	① 6,250				
					PCEL工法 PCパネル	① 5,700				

省エネ塗料シリーズ

JマークはJIS認証製品

㊦マーク:シーラー、プライマー込み価格

■屋上・屋根

適用部位	品 種	製 品 名	仕上げ区分		設計単価 (m ² 当り)(円)	備 考
			仕上	光沢		
屋 上	屋上防水・遮熱工法 (軽歩行用カラー仕上げ)	クールタイトHI工法 (中塗材:㊦クールタイトUA) (上塗材:クールタイトHI)	密着工法 SN-HI2	つや有	㊦ 5,700	<ul style="list-style-type: none"> • JIS A 6021 建築用塗膜防水材料(クールタイトUA) • 上塗材の種類により設計価格が異なります。 • クールタイトHIシリコンの場合、m²当り700円を加算してください。
			密着・補強工法 SR-HI3	つや有	㊦ 7,900	
			密着補強工法 SR-HI4	つや有	㊦ 9,200	
			立上り工法 VT-HI2	つや有	㊦ 7,000	
			通気・緩衝工法 SV-HI	つや有	㊦ 9,500	
			X-1仕様	つや有	㊦ 9,300	
			X-2仕様 平場用	つや有	㊦ 7,800	
			X-2仕様 立上り用	つや有	㊦ 7,200	
屋 根	低汚染・超耐久型 ふっ素樹脂系屋根用遮熱塗料	クールタイトF	トタン屋根	つや有	㊦ 4,100	<ul style="list-style-type: none"> • 下地の劣化、腐食が進行している場合や、過酷な環境条件下及び耐久性を必要とする場合にはミラクボーセイムをご使用ください。 • 下塗材、上塗材の所要量は劣化の状況により、増減する場合があります。
			カラーベスト スレート屋根	つや消	㊦ 4,150	
	低汚染・超耐久型 アクリルシリコン樹脂系屋根用遮熱塗料	クールタイトSi	トタン屋根	つや有	㊦ 3,500	<ul style="list-style-type: none"> • 下地の劣化、腐食が進行している場合や、過酷な環境条件下及び耐久性を必要とする場合にはミラクボーセイムをご使用ください。 • 下塗材、上塗材の所要量は劣化の状況により、増減する場合があります。
			カラーベスト スレート屋根	3分つや	㊦ 3,550	
	低汚染・超耐久型 ポリウレタン樹脂系屋根用遮熱塗料	クールタイト	トタン屋根	つや有	㊦ 3,300	<ul style="list-style-type: none"> • 下地の劣化、腐食が進行している場合や、過酷な環境条件下及び耐久性を必要とする場合にはミラクボーセイムをご使用ください。 • 下塗材、上塗材の所要量は劣化の状況により、増減する場合があります。
			カラーベスト スレート屋根	3分つや	㊦ 3,350	
	水性低汚染・超耐久型 ふっ素樹脂系屋根用遮熱塗料	水性クールタイトフッソ	カラーベスト スレート屋根	つや有	㊦ 3,700	<ul style="list-style-type: none"> • 下塗材、上塗材の所要量は劣化の状況により、増減する場合があります。
			カラーベスト スレート屋根	つや有	㊦ 3,000	
水性低汚染・超耐久型 アクリルシリコン樹脂系屋根用遮熱塗料	水性クールタイトシリコン	カラーベスト スレート屋根	つや有	㊦ 3,000	<ul style="list-style-type: none"> • 下地の劣化、腐食が進行している場合や、過酷な環境条件下及び耐久性を必要とする場合にはミラクボーセイムをご使用ください。 • 上塗材の種類により設計価格が異なります。クールタイトSiの場合、m²当り200円を加算してください。 	
金属屋根塗り替え用 遮熱防食工法	クールタイトEL工法	カラー鋼板 ガルバニウム鋼板	つや有	㊦ 5,150		

■外壁

適用部位	品 種	製 品 名	仕上げ区分		設計単価 (m ² 当り)(円)	備 考
			仕上塗材	光沢		
外 壁 (新 築)	外壁用遮熱塗装工法	クールテクト工法	平滑仕上げ 水性クールテクトF	つや有	㊦ 3,300	<ul style="list-style-type: none"> • モルタル、コンクリート下地用
			平滑仕上げ 水性クールテクトSi	3分つや	㊦ 2,500	
			複層仕上げ 水性クールテクトF	つや有	㊦ 5,250	<ul style="list-style-type: none"> • モルタル、コンクリート下地用 • ゆず肌状ローラー仕上げ • 中塗りに水性クールテクトサーフを使用
			複層仕上げ 水性クールテクトSi	3分つや	㊦ 4,450	
			平滑仕上げ クールテクトF	つや有	㊦ 3,400	<ul style="list-style-type: none"> • 鋼板、金属サイディング下地用
			平滑仕上げ クールテクトSi	3分つや	㊦ 2,900	
	外壁用遮熱・断熱工法	サーモシャット工法	吹付け仕上げ	つや有	㊦ 5,050	<ul style="list-style-type: none"> • モルタル、コンクリート下地用
			ゆず肌状 ローラー仕上げ	つや有	㊦ 5,350	
外 壁 (改 装)	外壁用遮熱塗装工法	クールテクト工法	薄付け仕上げ 水性クールテクトF	つや有	㊦ 4,200	<ul style="list-style-type: none"> • モルタル、コンクリート下地+旧塗膜 • 下塗りに水性クールテクトサーフを使用
			薄付け仕上げ 水性クールテクトSi	3分つや	㊦ 3,400	
			厚付け仕上げ 水性クールテクトF	つや有	㊦ 4,800	<ul style="list-style-type: none"> • モルタル、コンクリート下地+旧塗膜 • 下塗りに水性クールテクトサーフを使用
			厚付け仕上げ 水性クールテクトSi	3分つや	㊦ 4,000	
			平滑仕上げ 水性クールテクトF	つや有	㊦ 3,500	<ul style="list-style-type: none"> • 窯業系サイディング下地+旧塗膜 • 下塗りに水性クールテクトプライマーを使用
			平滑仕上げ 水性クールテクトSi	3分つや	㊦ 2,700	
			平滑仕上げ クールテクトF	つや有	㊦ 3,400	<ul style="list-style-type: none"> • 鋼板、金属サイディング下地+旧塗膜
			平滑仕上げ クールテクトSi	3分つや	㊦ 2,900	

超耐久・超耐候型塗料シリーズ

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

機能	品 種	製 品 名	仕上げ区分	設計単価 (m ² 当り) (円)	備 考
超耐久・超耐候性	常 乾 形 塗 素 樹 脂 料	★フッソロン	平滑仕上げ	㊦ 4,500	<ul style="list-style-type: none"> 重防食仕様の1種ケレン、2種ケレンの費用は含まれていません。 重防食仕様-2については、下塗材をミラクローセイムとしています。 フッソロンエナメルは淡色を基に積算しています。 極濃色は別途見積り致します。 フッソロンエナメル・クリヤーには、つや有、5分つや、3分つやがあります。
			吹放し仕上げ 複層塗材RE	㊦ 6,150	
			ホーロー調仕上げ 複層塗材RE	㊦ 6,350	
			重防食仕様-1 (第1種ケレン)	㊦ 7,150	
			重防食仕様-2 (第2種ケレン)	㊦ 4,550	
			亜鉛引鋼板下地	㊦ 4,550	
			アルミニウム ステンレス素地	㊦ 4,500	
			CF工法 平滑仕上げ	㊦ 3,500	
			MF工法 重防食仕様-1	㊦ 6,150	
			MF工法 重防食仕様-2	㊦ 3,550	
			MF工法 亜鉛引鋼板下地	㊦ 3,550	
			MF工法 アルミニウム ステンレス素地	㊦ 3,500	
	特 殊 変 性 ア ク リ ル シ リ コ 樹 脂 塗 料	★リリカタイト	平滑仕上げ	㊦ 3,150	<ul style="list-style-type: none"> 重防食仕様の1種ケレン、2種ケレンの費用は含まれていません。 重防食仕様-2については、下塗材をミラクローセイムとしています。 リリカタイトエナメルは淡色を基に積算しています。 極濃色は別途見積り致します。 リリカタイトエナメル・クリヤーには、つや有、5分つや、3分つやがあります。
			重防食仕様-1 (第1種ケレン)	㊦ 5,500	
			重防食仕様-2 (第2種ケレン)	㊦ 2,900	
			亜鉛引鋼板下地	㊦ 2,900	
			アルミニウム ステンレス素地	㊦ 2,850	
			FPR下地	㊦ 2,850	
クリヤー仕上げ (無機建材)	2,300				

機能型塗料シリーズ

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マークはJIS認証製品

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

機能	品 種	製 品 名	仕上げ区分	設計単価 (m ² 当り) (円)	備 考
落書き 防止	超耐久性落書き除去用 保護仕上げ塗料	★SKハードクリーン	着色仕上げ つや有	㊦ 5,300	・粗面調整のプライマー塗り、パテ処理費用は含んでおりません。
防かび・ 防藻	耐 微 生 物 用 バ イ オ 塗 料	★バイオタイト#10	アクリル系 水性 つや有 つや消	㊦ 2,000	<ul style="list-style-type: none"> 防火認定材料 バイオタイト#10 つや有 バイオタイト#31 つや消 バイオタイト#31 半つや バイオタイト#10、#30、#31は各種複層仕上塗材の上塗材としてもご使用いただけます。 <洗浄工程> 1.殺菌漂白・水洗 SKKカビ除去剤#5 1,300円/m² 1.殺菌漂白・水洗・除菌 SKKカビ除去剤#5 2,100円/m² SKKカビ除去剤#50
		★バイオタイト#20	ゆず肌状 ローラー仕上げ つや有	㊦ 3,700	
		★バイオタイト#30	ウレタン系 溶剤形 つや有	㊦ 2,650	
		★バイオタイト#31	弱溶剤形 半つや つや消	㊦ 2,200	
抗菌	抗 菌 性 バ イ オ 塗 料	★エコフレッシュクリーン	ゼロVOC 多機能型 つや有 艶消 つや消	1,300	・たばこのヤニが多い改装下地にはSK水性ヤニ止めシーラーをご使用ください。
防汚・ 低VOC	内 装 用 汚 染 防 止 エ マ ル シ ョ ン 塗 料	★セラミフレッシュIN	平滑仕上げ つや消	1,350	・汚染除去性 ・抗菌性 ・防かび ・防火認定材料 ・TVOC 1%未満
や に 止 め ・ 防 か び	ア ク リ ル 樹 脂 系 非 水 分 散 形 塗 料	★ナックベース ㊦ [平滑仕上げが対象]	平滑仕上げ つや有 半つや つや消	1,350	<ul style="list-style-type: none"> 防火認定材料(平滑つや消仕上げ、平滑半つや仕上げ) しっくい調仕上げは3回塗りです。 軒天部仕様はm²当り200円のアップとなります。 JIS K 5670(平滑仕上げ)
			しっくい調仕上げ つや消	1,800	
			リシン仕上げ —	1,950	
防火 防水	防火性可とう形外装合成樹脂 エマルジョン系薄付け仕上塗材	★SKフレックスロール	ゆず肌状 ローラー仕上げ つや消	㊦ 2,600	・防火認定材料 ・防水 ・高耐候 ・高耐久
超撥水 透湿	超撥水超耐候性 特殊シリコン変性樹脂塗料	★セラミガード	平滑仕上げ つや消	1,650	・超撥水 ・透湿 ・超耐候性 ・防かび ・防藻

高意匠性装飾仕上塗材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

②マーク:シーラー、プライマー込み価格

品 種	製 品 名	仕上げ区分	設計単価(m ² 当り)(円)		塗装器具	備 考	
			面積				
厚付仕上塗材 特殊工法	★ミラノコロッタ	プレス仕上げ	50m ²	② 8,400	SK仕上げごて	—	
			100m ²	② 6,700			
			300m ² 以上	② 4,900			
		プレスM仕上げ	50m ²	② 8,400	左官ごて		
			100m ²	② 6,700			
			300m ² 以上	② 4,900			
		プレスS仕上げ	50m ²	7,200	左官ごて		●防火認定材料
			100m ²	5,650			
			300m ² 以上	3,850			
		テール仕上げ	50m ²	② 8,400	SK仕上げごて		—
			100m ²	② 6,700			
			300m ² 以上	② 4,900			
		テールS仕上げ	50m ²	7,200	SK仕上げごて		●防火認定材料
			100m ²	5,650			
			300m ² 以上	3,850			
		ランダム仕上げ	50m ²	② 8,400	SK仕上げごて		—
			100m ²	② 6,700			
			300m ² 以上	② 4,900			
ランダムS仕上げ	50m ²	7,200	SK仕上げごて	●防火認定材料			
	100m ²	5,650					
	300m ² 以上	3,850					
トラパーチンS仕上げ	50m ²	7,050	左官ごて	●防火認定材料			
	100m ²	5,500					
	300m ² 以上	3,700					
キャニオンS仕上げ	50m ²	6,900	キャニオンローラー	●防火認定材料			
	100m ²	5,350					
	300m ² 以上	3,550					
御影石・砂岩調装飾 仕上塗材	★グラニテリアEX	テール仕上げ	50m ²	② 11,200	SK仕上げごて	●標準色対応 ●上塗材(グリーン エレガントトップD) ●上塗材がグリーンエレ ガントップシリコンの 場合はm ² 当り200円 を加算してください。	
			100m ²	② 9,200			
			300m ² 以上	② 6,800			
		キャニオン仕上げ	50m ²	② 10,900	キャニオンローラー		
			100m ²	② 9,000			
			300m ² 以上	② 6,700			
		吹放し仕上げ	50m ²	② 9,700	スタッコガン		
			100m ²	② 8,200			
			300m ² 以上	② 6,300			
土塗り壁風装飾 仕上塗材	★土壁コート	フラット仕上げ	50m ²	② 5,100	万能ガン	—	
			100m ²	② 4,250			
			300m ² 以上	② 3,050			
		ウェーブ仕上げ	50m ²	② 7,500	左官ごて		
			100m ²	② 6,150			
			300m ² 以上	② 4,150			
		ラフ仕上げ	50m ²	② 5,300	タイルガン		
			100m ²	② 4,450			
			300m ² 以上	② 3,250			
		キャニオン仕上げ	50m ²	② 6,650	キャニオンローラー		
			100m ²	② 5,500			
			300m ² 以上	② 3,650			

高意匠性装飾仕上塗材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

製品名	仕上げ区分	設計単価 (m ² 当り) (円)				塗装器具	備考
		面積	ベルアート	弾性ベルアート	ベルアートSi		
多意匠装飾仕上塗材 アクリル樹脂系 ★ベルアート 高耐久・低汚染 セラミックシリコン樹脂系 ★ベルアートSi 弾性アクリル樹脂系 ★弾性ベルアート	吹付け仕上げ	フラット仕上げ	50m ²	㊦ 4,900	㊦ 5,000	㊦ 5,100	万能ガン
			100m ²	㊦ 4,050	㊦ 4,150	㊦ 4,250	
			300m ² 以上	㊦ 2,700	㊦ 2,850	㊦ 2,950	
		ゆず肌仕上げ	50m ²	㊦ 4,700	㊦ 4,900	㊦ 5,000	万能ガン
			100m ²	㊦ 3,900	㊦ 4,100	㊦ 4,200	
			300m ² 以上	㊦ 2,600	㊦ 2,800	㊦ 2,900	
		ジュラク仕上げ	50m ²	㊦ 4,800	㊦ 4,900	㊦ 5,000	万能ガン
			100m ²	㊦ 3,950	㊦ 4,050	㊦ 4,150	
			300m ² 以上	㊦ 2,600	㊦ 2,750	㊦ 2,850	
	リシン仕上げ	50m ²	㊦ 4,700	㊦ 4,800	㊦ 4,900	リシンガン	
		100m ²	㊦ 3,900	㊦ 4,000	㊦ 4,100		
		300m ² 以上	㊦ 2,550	㊦ 2,700	㊦ 2,800		
	吹付タイル仕上げ	50m ²	㊦ 5,000	㊦ 5,150	㊦ 5,300	タイルガン	
		100m ²	㊦ 4,150	㊦ 4,350	㊦ 4,450		
		300m ² 以上	㊦ 2,850	㊦ 3,000	㊦ 3,150		
	スタッコ仕上げ	50m ²	㊦ 6,100	㊦ 6,250	㊦ 6,400	スタッコガン	
		100m ²	㊦ 5,200	㊦ 5,400	㊦ 5,550		
		300m ² 以上	㊦ 3,500	㊦ 3,700	㊦ 3,850		
	ウェザードロック仕上げ ^注	50m ²	㊦ 10,900	㊦ 11,150	㊦ 11,400	万能ガン 木ごて	
		100m ²	㊦ 8,450	㊦ 8,700	㊦ 8,950		
		300m ² 以上	㊦ 5,300	㊦ 5,500	㊦ 5,750		
	スタンプ仕上げ	50m ²	㊦ 8,100	㊦ 8,300	㊦ 8,500	木ごて	
		100m ²	㊦ 6,600	㊦ 6,800	㊦ 6,950		
		300m ² 以上	㊦ 4,500	㊦ 4,700	㊦ 4,900		
	ラージスタンプ仕上げ	50m ²	㊦ 7,800	㊦ 7,950	㊦ 8,100	左官ごて	
		100m ²	㊦ 6,200	㊦ 6,400	㊦ 6,550		
		300m ² 以上	㊦ 4,050	㊦ 4,250	㊦ 4,400		
	ウェーブ仕上げ	50m ²	㊦ 7,650	㊦ 7,850	㊦ 8,050	左官ごて	
		100m ²	㊦ 6,250	㊦ 6,450	㊦ 6,650		
		300m ² 以上	㊦ 4,100	㊦ 4,300	㊦ 4,500		
ウェーブ2色仕上げ	50m ²	㊦ 10,900	㊦ 11,100	㊦ 11,300	左官ごて		
	100m ²	㊦ 7,700	㊦ 7,900	㊦ 8,100			
	300m ² 以上	㊦ 4,800	㊦ 5,000	㊦ 5,200			
ラフウェーブ仕上げ	50m ²	㊦ 7,100	㊦ 7,250	㊦ 7,450	左官ごて		
	100m ²	㊦ 6,100	㊦ 6,250	㊦ 6,450			
	300m ² 以上	㊦ 4,050	㊦ 4,200	㊦ 4,400			
ラフウェーブ2色仕上げ	50m ²	㊦ 10,300	㊦ 10,450	㊦ 10,600	左官ごて		
	100m ²	㊦ 8,550	㊦ 8,700	㊦ 8,850			
	300m ² 以上	㊦ 5,250	㊦ 5,400	㊦ 5,600			
スクロール仕上げ	50m ²	㊦ 8,800	㊦ 8,900	㊦ 9,000	SK仕上げごて		
	100m ²	㊦ 6,900	㊦ 7,000	㊦ 7,150			
	300m ² 以上	㊦ 4,450	㊦ 4,600	㊦ 4,750			
プロヴァンス仕上げ	50m ²	㊦ 8,200	㊦ 8,400	㊦ 8,600	左官ごて		
	100m ²	㊦ 6,500	㊦ 6,700	㊦ 6,850			
	300m ² 以上	㊦ 4,250	㊦ 4,450	㊦ 4,650			
プレスL仕上げ	50m ²	㊦ 9,000	㊦ 9,200	㊦ 9,350	木ごて		
	100m ²	㊦ 7,100	㊦ 7,300	㊦ 7,450			
	300m ² 以上	㊦ 4,950	㊦ 5,150	㊦ 5,350			

●凸部処理仕上げ (設定されている仕上げのみ) の場合は m²当り 300円のアップとなります (300m²以上)。
 ●上塗りにSKセラミファイントップを使用する場合は、m²当り1450円のアップとなります (300m²以上)。
 注) 目地1m当り単価 1,200円を加算してください。

※ベルアートINの設計価格はP15「内装用仕上塗材・内装用塗料」を参照ください。

高意匠性装飾仕上塗材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

製品名	仕上げ区分	設計単価(m ² 当り)(円)				塗装器具	備考
		面積	ベルアート	弾性ベルアート	ベルアートSi		
多意匠装飾仕上塗材 アクリル樹脂系 ★ベルアート 高耐久・低汚染 セラミックシリコン樹脂系 ★ベルアートSi 弾性アクリル樹脂系 ★弾性ベルアート	プレスL2色仕上げ	50m ²	㊦10,800	㊦11,000	㊦11,250	木ごて	<ul style="list-style-type: none"> ●凸部処理仕上げ(設定されている仕上げのみ)の場合は㎡当り300円のアップとなります(300㎡以上)。 ●上塗りにSKセラミファイントップを使用する場合は、㎡当り1450円のアップとなります(300㎡以上)。 注)目地1m当り単価1,200円を加算してください。
		100m ²	㊦8,550	㊦8,750	㊦9,000		
		300m ² 以上	㊦5,600	㊦5,800	㊦6,050		
	プレスS仕上げ	50m ²	㊦7,800	㊦7,900	㊦8,000	左官ごて	
		100m ²	㊦6,150	㊦6,300	㊦6,400		
		300m ² 以上	㊦4,000	㊦4,200	㊦4,300		
	ファンシー仕上げ	50m ²	㊦7,800	㊦7,900	㊦8,000	左官ごて	
		100m ²	㊦6,200	㊦6,350	㊦6,500		
		300m ² 以上	㊦4,050	㊦4,200	㊦4,350		
	ジェラート仕上げ	50m ²	㊦7,200	㊦7,350	㊦7,450	左官ごて	
		100m ²	㊦5,650	㊦5,800	㊦5,950		
		300m ² 以上	㊦3,750	㊦3,900	㊦4,050		
	フォレスト仕上げ	50m ²	㊦7,650	㊦7,850	㊦8,050	左官ごて	
		100m ²	㊦6,250	㊦6,450	㊦6,650		
		300m ² 以上	㊦4,100	㊦4,300	㊦4,500		
	注 サガン仕上げ	50m ²	㊦14,000	㊦14,250	㊦14,550	左官ごて SKデザイン刷毛	
		100m ²	㊦10,350	㊦10,600	㊦10,850		
		300m ² 以上	㊦6,400	㊦6,600	㊦6,800		
	注 サガン2色仕上げ	50m ²	㊦16,000	㊦16,250	㊦16,500	左官ごて SKデザイン刷毛	
		100m ²	㊦12,050	㊦12,300	㊦12,550		
		300m ² 以上	㊦7,500	㊦7,700	㊦7,900		
	スプラッシュ仕上げ	50m ²	㊦8,600	㊦8,750	㊦8,900	左官ごて	
		100m ²	㊦6,800	㊦7,000	㊦7,150		
		300m ² 以上	㊦4,450	㊦4,600	㊦4,800		
	ボルテックス仕上げ	50m ²	㊦8,600	㊦8,750	㊦8,900	木ごて	
		100m ²	㊦6,800	㊦6,950	㊦7,150		
		300m ² 以上	㊦4,450	㊦4,600	㊦4,800		
	ストーム仕上げ	50m ²	㊦7,650	㊦7,850	㊦8,050	左官ごて	
		100m ²	㊦6,250	㊦6,450	㊦6,650		
		300m ² 以上	㊦4,100	㊦4,300	㊦4,500		
サンドストーム仕上げ	50m ²	㊦7,700	㊦7,900	㊦8,100	木ごて		
	100m ²	㊦6,200	㊦6,400	㊦6,600			
	300m ² 以上	㊦4,000	㊦4,200	㊦4,400			
テールS仕上げ	50m ²	㊦8,650	㊦8,750	㊦8,850	SK仕上げごて		
	100m ²	㊦6,850	㊦6,950	㊦7,050			
	300m ² 以上	㊦4,450	㊦4,600	㊦4,750			
テールL仕上げ	50m ²	㊦9,450	㊦9,650	㊦9,800	SK仕上げごて		
	100m ²	㊦7,550	㊦7,750	㊦7,900			
	300m ² 以上	㊦4,950	㊦5,150	㊦5,350			
スクラッチ仕上げ	50m ²	㊦8,200	㊦8,300	㊦8,400	SKくしべら		
	100m ²	㊦6,550	㊦6,700	㊦6,800			
	300m ² 以上	㊦4,350	㊦4,500	㊦4,700			
くし引き仕上げ	50m ²	㊦8,700	㊦8,850	㊦9,000	SKくしごて		
	100m ²	㊦7,050	㊦7,250	㊦7,400			
	300m ² 以上	㊦4,300	㊦4,500	㊦4,700			
フェザー仕上げ	50m ²	㊦7,900	㊦8,050	㊦8,200	左官ごて		
	100m ²	㊦6,300	㊦6,450	㊦6,600			
	300m ² 以上	㊦4,100	㊦4,300	㊦4,450			

※ベルアートINの設計価格はP15「内装用仕上塗材・内装用塗料」を参照ください。

高意匠性装飾仕上塗材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

製品名	仕上げ区分	設計単価(㎡当り)(円)				塗装器具	備考
		面積	ベルアート	弾性ベルアート	ベルアートSi		
多意匠装飾仕上塗材 アクリル樹脂系 ★ベルアート 高耐久・低汚染 セラミックシリコン樹脂系 ★ベルアートSi 弾性アクリル樹脂系 ★弾性ベルアート	こて仕上げ	トラバーチン仕上げ	50㎡	㊦7,400	㊦7,600	㊦7,800	左官こて
			100㎡	㊦6,000	㊦6,200	㊦6,400	
			300㎡以上	㊦4,100	㊦4,300	㊦4,500	
		シラスS仕上げ	50㎡	㊦7,750	㊦7,950	㊦8,150	SK波型へらS
			100㎡	㊦6,350	㊦6,550	㊦6,750	
			300㎡以上	㊦4,200	㊦4,400	㊦4,600	
		シラスL仕上げ	50㎡	㊦8,800	㊦9,000	㊦9,150	SK波型へらL
			100㎡	㊦7,000	㊦7,200	㊦7,400	
			300㎡以上	㊦4,600	㊦4,800	㊦5,000	
	シラスFL仕上げ	50㎡	㊦8,000	㊦8,150	㊦8,300	SK波型へらL	
		100㎡	㊦6,400	㊦6,550	㊦6,700		
		300㎡以上	㊦4,250	㊦4,400	㊦4,600		
	シラスAL仕上げ	50㎡	㊦8,200	㊦8,400	㊦8,600	SK波型へらL	
		100㎡	㊦6,500	㊦6,700	㊦6,900		
		300㎡以上	㊦4,200	㊦4,400	㊦4,600		
	シラススムーズ仕上げ	50㎡	㊦9,800	㊦10,000	㊦10,200	SK波型へらL	
		100㎡	㊦7,400	㊦7,600	㊦7,800		
		300㎡以上	㊦5,050	㊦5,250	㊦5,450		
	ドリップ仕上げ注	50㎡	㊦7,750	㊦7,950	㊦8,150	ウールローラー中毛	
		100㎡	㊦6,350	㊦6,550	㊦6,750		
		300㎡以上	㊦4,200	㊦4,400	㊦4,600		
	フラワー仕上げ注	50㎡	㊦7,750	㊦7,950	㊦8,150	フラワーローラー	
		100㎡	㊦6,350	㊦6,550	㊦6,750		
		300㎡以上	㊦4,200	㊦4,400	㊦4,600		
	フロート仕上げ注	50㎡	㊦8,350	㊦8,600	㊦8,900	フロートローラー	
		100㎡	㊦7,000	㊦7,250	㊦7,500		
		300㎡以上	㊦4,650	㊦4,850	㊦5,150		
	リバー仕上げ注	50㎡	㊦8,350	㊦8,600	㊦8,900	リバーローラー	
		100㎡	㊦7,000	㊦7,250	㊦7,500		
		300㎡以上	㊦4,650	㊦4,850	㊦5,150		
ウッドディー仕上げ注	50㎡	㊦7,200	㊦7,400	㊦7,600	ウッドディーローラー		
	100㎡	㊦5,900	㊦6,100	㊦6,300			
	300㎡以上	㊦3,900	㊦4,100	㊦4,300			
キャニオン仕上げ注	50㎡	㊦7,300	㊦7,500	㊦7,700	キャニオンローラー		
	100㎡	㊦6,000	㊦6,200	㊦6,400			
	300㎡以上	㊦4,100	㊦4,300	㊦4,500			
グラス仕上げ注	50㎡	㊦7,200	㊦7,400	㊦7,600	ウールローラー中毛		
	100㎡	㊦5,900	㊦6,100	㊦6,300			
	300㎡以上	㊦3,900	㊦4,100	㊦4,300			
ライトーン仕上げ注	50㎡	㊦7,100	㊦7,300	㊦7,500	ウールローラー中毛		
	100㎡	㊦5,900	㊦6,100	㊦6,300			
	300㎡以上	㊦4,100	㊦4,300	㊦4,500			
刷毛仕上げ	ヘアライン仕上げ	50㎡	㊦7,800	㊦8,000	㊦8,150	SKデザイン刷毛	
		100㎡	㊦6,450	㊦6,650	㊦6,800		
		300㎡以上	㊦4,250	㊦4,450	㊦4,650		
	リップル仕上げ	50㎡	㊦7,450	㊦7,650	㊦7,800	SKデザイン刷毛	
		100㎡	㊦6,150	㊦6,350	㊦6,500		
		300㎡以上	㊦4,050	㊦4,250	㊦4,450		
	ドロー仕上げ	50㎡	㊦7,150	㊦7,300	㊦7,450	SKデザイン刷毛	
		100㎡	㊦5,700	㊦5,850	㊦6,050		
		300㎡以上	㊦3,850	㊦4,000	㊦4,200		

●凸部処理仕上げ(設定されている仕上げのみ)の場合は㎡当り300円のアップとなります(300㎡以上)。
●上塗りにSKセラミファイントップを使用する場合は、㎡当り1450円のアップとなります(300㎡以上)。
注)目地1m当り単価1,200円を加算してください。


※ベルアートINの設計価格はP15「内装用仕上塗材・内装用塗料」を参照ください。

石材調仕上塗材シリーズ

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

(但し、エレガンストーン系、エレガスタイル系商品、及びセラミスマイルは下塗材を含みます)

①マーク：シーラー、プライマー込み価格

製品名	仕上げ区分	光沢	上塗材	設計単価 (m ² 当り) (円)		備考
				単色仕上げ	二色吹仕上げ	
★ クリーンエレガンストーン (超低汚染型自然石調仕上げ)	主材吹放し仕上げ 〔下塗塗〕 〔中塗塗〕 〔上塗塗〕	つや有 3分つや消	ク リ ー ン エレガントップD	50m ²	10,550	目地価格 目地貼り・目地脱型 1,200円/m  埋め目地工法(プラスチック目地) 1,600円/m  目地貼り・二段目地貼り・目地脱型 2,500円/m  ●目地の長さにより価格が異なりますので積算にご注意ください。 目地価格をm ² 換算し、主材吹放し仕上げ価格に加算願います。 (目地m ² 換算例) 500m/m × 500m/m = 4m ² /m ² 600m/m × 900m/m = 2.8m ² /m ² 1,000m/m × 1,000m/m = 2m ² /m ² (1m ² 当りの目地長さ計算式) 1m ² 当りの目地長さ = $\frac{1m^2 \times \{1 \text{ スパンの縦(m) + 横(m)}\}}{1 \text{ スパンの面積(m}^2\text{)}}$ ●凸部処理仕上げの場合はm ² 当り300円を加算してください。 ●サンダーカット仕上げの場合はm ² 当り1,200円を加算してください。 ●磨き風目地仕上げは、m ² 当り2,000円を加算してください。 ●ボーダーライン仕上げ(主材押え、サンダー研ぎ)は幅300mm未満程度でm ² 当り7,200円で積算してください。 ●50m ² 未満は別途御見積致します。 ●素地の下地調整費は設計価格に含んでいません。 ●目地仕様の目地割り、墨出し費用は含んでいません。 ●クリーンエレガントップにはSタイプ(溶剤タイプ)とDタイプ(弱溶剤タイプ)の2種類あります。 ●上塗材の種別により設計価格が異なります。クリーンエレガントップDを基準にして、クリーンエレガントップシリコン仕上げの場合は、m ² 当り200円を、セラタイトSiクリヤー仕上げの場合はm ² 当り700円を、セラタイトFクリヤー仕上げの場合はm ² 当り1,800円を加算してください。 ●上塗材の種別により設計価格が異なります。セラタイトSiクリヤー仕上げの場合m ² 当り700円、セラタイトFクリヤー仕上げの場合m ² 当り1,800円を加算してください。 (注)装飾養生をとる場合、1m ² 当り単価200円を加算してください。
				100m ²	7,300	
				300m ² 以上	6,200	
	目地仕上げ	目地貼り型 埋め目地工法 (プラスチック目地)	目地1m当りの単価	1,200		
			目地1m当りの単価	1,600		
			目地1m当りの単価	2,500		
★ クリーンエレガンストーン (超低汚染型自然石調仕上げ)	主材吹放し仕上げ 〔下塗塗〕 〔中塗塗〕 目地押え吹塗 〔上塗塗〕	つや有 3分つや消	ク リ ー ン エレガントップD	50m ²	13,000	
				100m ²	9,750	
				300m ² 以上	8,700	
	目地仕上げ	目地貼り型 埋め目地工法 (プラスチック目地)	目地1m当りの単価	2,500		
			目地1m当りの単価	1,200		
			目地1m当りの単価	1,600		
★ エレガンストーン (一段目地仕上げ)	主材吹放し仕上げ 〔下塗塗〕 〔中塗塗〕 〔上塗塗〕	つや有 3分つや	SKシリコンクリヤーW	50m ²	10,550	
				100m ²	7,300	
				300m ² 以上	6,200	
	目地仕上げ	目地貼り型 埋め目地工法 (プラスチック目地)	目地1m当りの単価	1,200		
			目地1m当りの単価	1,600		
			目地1m当りの単価	2,500		
★ エレガンストーン (二段目地仕上げ)	主材吹放し仕上げ 〔下塗塗〕 〔中塗塗〕 目地押え吹塗 〔上塗塗〕	つや有 3分つや	SKシリコンクリヤーW	50m ²	13,000	
				100m ²	9,750	
				300m ² 以上	8,700	
	目地仕上げ	目地貼り型 埋め目地工法 (プラスチック目地)	目地1m当りの単価	2,500		
			目地1m当りの単価	1,200		
			目地1m当りの単価	1,600		
★ エレガンストーン (くし目模様仕上げ)	くし引き仕上げ	つや有 3分つや	SKシリコンクリヤーW	50m ²	10,750	
				100m ²	7,900	
				300m ² 以上	6,950	
	キャニオン仕上げ	目地貼り型 埋め目地工法 (プラスチック目地)	目地1m当りの単価	11,750		
			目地1m当りの単価	8,500		
			目地1m当りの単価	7,400		

石材調仕上塗材シリーズ

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

(但し、エレガストーン系、エレガスタイル系商品、及びセラミスマイルは下塗材を含みます)

①マーク：シーラー、プライマー込み価格

製品名	仕上げ区分	光沢	上塗材	設計単価 (m ² 当り) (円)		備 考
★ エレガストーン サガン	砂岩調仕上げ	つや有 3分つや つや消	ク リ ー ン エレガントップD	50m ²	14,500	<ul style="list-style-type: none"> 目地1m当り単価1,200円を加算してください。 上塗材がフリーンエレガントップシリコンの場合 はm²当り200円を加算してください。
				100m ²	11,500	
				300m ² 以上	10,500	
★ エレガスタイルTS	標準タイプ (型紙工法)	つや有 3分つや	SKシリコンクリヤーW	50m ²	10,700	<ul style="list-style-type: none"> 下地調整費及び墨出し費用は設計価格に含まれていません。 50m²以下は別途お見積致します。 上塗材の種類により設計価格が異なります。 セラタイトSiクリヤー仕上げの場合m²当り700円、セラタイトFクリヤー仕上げの場合m²当り1,800円を加算してください。 目地工法をとる場合、目地無し仕上げの価格にm²当り単価600円を加算してください。
				100m ²	8,400	
				300m ² 以上	7,750	
	目地無し仕上げ	つや有 3分つや	SKシリコンクリヤーW	50m ²	6,900	
				100m ²	4,900	
				300m ² 以上	4,400	
★ グラニースタック	スタッコ調仕上げ	つや有 3分つや	SKシリコンクリヤーW	① 6,750		<ul style="list-style-type: none"> 凸部処理仕上げの場合はm²当り300円を加算してください。
	タイル調仕上げ	つや有 3分つや	SKシリコンクリヤーW	① 5,500		
	トラバーチン調仕上げ	つや有 3分つや	SKシリコンクリヤーW	① 7,900		
★ セラミスマイル	ローラー仕上げ	つや有	SKシリコンクリヤーW	新築下地	4,400	<ul style="list-style-type: none"> 新築の外装仕上げの場合目地入れ工法が必要です。この場合m²当り600円を加算してください。
				改装下地	5,300	

コンクリート打放し保護仕上げ

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

①マーク：シーラー、プライマー込み価格

分類	品 種	製 品 名	仕上げ区分	設計単価 (m ² 当り) (円)	備 考
溶剤系	浸透性吸水防止材	★ミクロンガード	単品仕様 (2~3回塗り)	1,500	<ul style="list-style-type: none"> 下地の条件、種類により塗回数、塗付量が変わりますので、下地の条件、種類によっては別途見積りとなります。
	浸透性吸水防止材 超低汚染型ふっ素樹脂カラークリヤー仕上げ	★セラタイトRC-F工法	クリヤー仕上げ	① 4,600	
			カラークリヤー仕上げ	① 4,700	
	浸透性吸水防止材 超低汚染型アクリルシリコン樹脂 カラークリヤー仕上げ	★セラタイトRC-Si工法	クリヤー仕上げ	① 4,100	
			カラークリヤー仕上げ	① 4,200	
	浸透性吸水防止材 ふっ素樹脂カラークリヤー仕上げ	★ミクロンガードRC-F工法	クリヤー仕上げ	① 4,300	<ul style="list-style-type: none"> つや有、5分つや、3分つや、つや消仕上げがあります。
			カラークリヤー仕上げ	① 4,400	
	浸透性吸水防止材 アクリルシリコン樹脂カラークリヤー仕上げ	★ミクロンガードRC-L工法	クリヤー仕上げ	① 3,800	
			カラークリヤー仕上げ	① 3,900	
	水性	水性浸透性吸水防止材低汚染・ 超耐久型水性ふっ素樹脂クリヤー仕上げ	新築 ★セラミクリートF工法	クリヤー仕上げ	① 3,500
カラークリヤー仕上げ				① 3,600	
改装 セラミクリートTR-F工法		クリヤー仕上げ	① 4,500		
		カラークリヤー仕上げ	① 5,400		
水性浸透性吸水防止材 水性アクリルシリコンクリヤー仕上げ		新築 ★セラミクリートSi工法	クリヤー仕上げ	① 2,700	
			カラークリヤー仕上げ	① 2,800	
改装 セラミクリートTR-Si工法		クリヤー仕上げ	① 3,900		
		カラークリヤー仕上げ	① 4,000		

吹付タイル(複層硬質)シリーズ

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品 JマークはJIS認証製品(つや有が対象です) ㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

製品名・品種	仕上げ区分	仕上り			設計単価 (㎡当り)(円)	備 考
		光沢	下塗材	上塗材		
★レナラック J アクリル系吹付タイル	吹放し仕上げ	つや有	水性 ミラクシーラーエコ	プリーズコート	㊦ 2,350	<ul style="list-style-type: none"> 凸部処理仕上げの場合は㎡当り300円を加算してください。 公共建築工事標準仕様書の仕様の場合は㎡当り300円を加算してください。 耐候形の区分はP.17をご参照ください。 JIS A 6909 複層塗材E 注)新築コンクリート下地の場合の価格
		つや消	水性 ミラクシーラーエコ	水性 コンポウレタン	㊦ 2,700	
		半つや消	水性 ミラクシーラーエコ	水性 セラミシリコン	㊦ 3,000	
		半つや有	水性 ミラクシーラーエコ	水性 セラタイトSi	㊦ 3,200	
		半つや有	水性 ミラクシーラーエコ	水性 セラタイトF	㊦ 3,700	
		7分つや消	マイルドシーラー E P O (注)	クリーン マイルドウレタン	㊦ 3,250	
		7分つや消	マイルドシーラー E P O (注)	クリーン マイルドシリコン	㊦ 3,650	
		7分つや消	マイルドシーラー E P O (注)	クリーン マイルドフッソ	㊦ 4,250	
★レナラックローラー用 J アクリル系ローラータイル	ゆず肌状 ローラー仕上げ	つや有	水性 ミラクシーラーエコ	プリーズコート	㊦ 2,700	<ul style="list-style-type: none"> 耐候形の区分はP.17をご参照ください。 JIS A 6909 複層塗材E 注)新築コンクリート下地の場合の価格
		つや消	水性 ミラクシーラーエコ	水性 コンポウレタン	㊦ 3,050	
		半つや消	水性 ミラクシーラーエコ	水性 セラミシリコン	㊦ 3,350	
		半つや有	水性 ミラクシーラーエコ	水性 セラタイトSi	㊦ 3,550	
		半つや有	水性 ミラクシーラーエコ	水性 セラタイトF	㊦ 4,050	
		7分つや消	マイルドシーラー E P O (注)	クリーン マイルドウレタン	㊦ 3,600	
		7分つや消	マイルドシーラー E P O (注)	クリーン マイルドシリコン	㊦ 4,000	
		7分つや消	マイルドシーラー E P O (注)	クリーン マイルドフッソ	㊦ 4,600	
★レナキャスト J エポキシ系吹付タイル	吹放し仕上げ	半つや有	水性 ミラクシーラーエコ	プリーズコート	㊦ 2,750	<ul style="list-style-type: none"> 凸部処理仕上げの場合は㎡当り300円を加算してください。 公共建築工事標準仕様書の仕様の場合は㎡当り350円を加算してください。 耐候形の区分はP.17をご参照ください。 JIS A 6909 複層塗材RE 注)新築コンクリート下地の場合の価格
		半つや消	水性 ミラクシーラーエコ	水性 コンポウレタン	㊦ 3,100	
		半つや消	水性 ミラクシーラーエコ	水性 セラミシリコン	㊦ 3,400	
		半つや有	水性 ミラクシーラーエコ	水性 セラタイトSi	㊦ 3,600	
		半つや有	水性 ミラクシーラーエコ	水性 セラタイトF	㊦ 4,100	
		7分つや消	マイルドシーラー E P O (注)	クリーン マイルドウレタン	㊦ 3,650	
		7分つや消	マイルドシーラー E P O (注)	クリーン マイルドシリコン	㊦ 4,050	
		7分つや消	マイルドシーラー E P O (注)	クリーン マイルドフッソ	㊦ 4,650	
★レナキャストホーロー J エポキシ系吹付け・ローラータイル	ゆず肌状 ローラー仕上げ	つや有	水性 ミラクシーラーエコ	プリーズコート	㊦ 3,150	<ul style="list-style-type: none"> JIS A 6909 複層塗材RE
★ミラクマウント J ポリマーセメント系吹付タイル	吹放し仕上げ	つや有	SKクリヤーシーラー	プリーズコート	㊦ 2,500	<ul style="list-style-type: none"> 凸部処理仕上げの場合は㎡当り300円を加算してください。 公共建築工事標準仕様書の仕様の場合は㎡当り350円を加算してください。 防火認定材料 JIS A 6909 複層塗材CE
★セラミタイトタイル J けい酸質系複層仕上げ塗材	吹放し仕上げ	つや有	水性 ミラクシーラーエコ	プリーズコート	㊦ 2,550	<ul style="list-style-type: none"> 凸部処理仕上げの場合は㎡当り300円を加算してください。 公共建築工事標準仕様書の仕様の場合は㎡当り400円を加算してください。 JIS A 6909 複層塗材Si 防火認定材料 注)新築コンクリート下地の場合の価格
		半つや消	水性 ミラクシーラーエコ	水性 コンポウレタン	㊦ 2,900	
		半つや消	水性 ミラクシーラーエコ	水性 セラミシリコン	㊦ 3,200	
		半つや有	水性 ミラクシーラーエコ	水性 セラタイトSi	㊦ 3,400	
		半つや有	水性 ミラクシーラーエコ	水性 セラタイトF	㊦ 3,900	
		7分つや消	マイルドシーラー E P O (注)	クリーン マイルドウレタン	㊦ 3,450	
		7分つや消	マイルドシーラー E P O (注)	クリーン マイルドシリコン	㊦ 3,850	
		7分つや消	マイルドシーラー E P O (注)	クリーン マイルドフッソ	㊦ 4,450	
★セラミタイトタイル J けい酸質系複層仕上げ塗材	ゆず肌仕上げ	つや有	水性 ミラクシーラーエコ	プリーズコート	㊦ 2,800	<ul style="list-style-type: none"> JIS A 6909 複層塗材Si
		半つや消	水性 ミラクシーラーエコ	水性 コンポウレタン	㊦ 3,150	
		半つや有	水性 ミラクシーラーエコ	水性 セラタイトSi	㊦ 3,650	
		7分つや消	マイルドシーラー E P O	クリーン マイルドウレタン	㊦ 3,700	

複層弾性シリーズ

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品 JマークはJIS認証製品(つや有が対象です) ㊦マーク:シーラー、プライマー込み価格

製品名	仕上げ区分	設計単価 (m ² 当り) (円)		品種	備考
		光沢	上塗材		
★ J レナフレンド	吹放し仕上げ	つや消	SK水性ELコート	㊦ 3,250	アクリルゴム系弾性塗材 (合成樹脂エマルジョン系防水形複層仕上げ塗材)
		つや消	水性弾性コンポウレタン	㊦ 3,650	
		つや消	水性弾性セラミシリコン	㊦ 3,800	
		つや有	水性弾性セラタイトSi	㊦ 4,150	
		つや有	水性弾性セラタイトF	㊦ 4,550	
		つや消	弾性クリーンマイルドウレタン	㊦ 3,750	
		つや消	弾性クリーンマイルドシリコン	㊦ 4,250	
		つや消	弾性クリーンマイルドフッソ	㊦ 4,750	
	ゆず肌状ローラー仕上げ	つや消	SK水性ELコート	㊦ 3,450	
		つや消	水性弾性コンポウレタン	㊦ 3,850	
		つや消	水性弾性セラミシリコン	㊦ 4,000	
		つや有	水性弾性セラタイトSi	㊦ 4,350	
		つや有	水性弾性セラタイトF	㊦ 4,750	
		つや消	弾性クリーンマイルドウレタン	㊦ 3,950	
		つや消	弾性クリーンマイルドシリコン	㊦ 4,450	
		つや消	弾性クリーンマイルドフッソ	㊦ 4,950	

- 凸部処理仕上げの場合はm²当り300円を加算してください。
- 公共建築工事標準仕様書の仕様の場合はm²当り750円を加算してください。
- 凸部処理仕上げの場合は、別途加算が必要です。
- 増塗材の特記仕様の場合は、別途加算が必要です。
- 下塗材は、SK水性弾性シーラーです。
- JIS A 6909 防水形複層塗材E

単層弾性シリーズ

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品 JマークはJIS認証製品(つや有が対象です) ㊦マーク:シーラー、プライマー込み価格

製品名	仕上げ区分	設計単価 (m ² 当り) (円)		品種	備考
		光沢			
★ J セラミクリーン	ゆず肌状ローラー仕上げ	つや消	㊦ 2,750	セラミックシリコン系高耐久・低汚染型単層弾性塗材	<ul style="list-style-type: none"> ● 公共建築工事標準仕様書の仕様の場合はm²当り650円を加算してください。 ● 尚、増塗材の特記仕様の場合は、別途加算が必要です。(セラミクリーン) ● 凸部処理仕上げの場合はm²当り300円を加算してください。(セラミクリーンタイル) ● JIS A 6909 防水形外装薄塗材E
	ステップ仕上げ	つや消	㊦ 2,000		
	SPタイル仕上げ	つや消	㊦ 2,250		
★ J セラミクリーンタイル	吹放し仕上げ	つや有	㊦ 3,350		
★ J ニュートップレスクリーン	ゆず肌状ローラー仕上げ	つや消	㊦ 2,500	多機能型反応硬化形単層弾性塗材 (低汚染・防藻湿候・防カビ・透湿・防水・高耐)	<ul style="list-style-type: none"> ● 公共建築工事標準仕様書の仕様の場合はm²当り650円を加算してください。 ● 尚、増塗材の特記仕様の場合は、別途加算が必要です。(ニュートップレスクリーン) ● 凸部処理仕上げの場合はm²当り300円を加算してください。(ニュートップレスクリーンタイル) ● JIS A 6909 防水形外装薄塗材E
	ステップ仕上げ	つや消	㊦ 1,900		
	SPタイル仕上げ	つや消	㊦ 2,100		
★ J ニュートップレスクリーンタイル	吹放し仕上げ	つや有	㊦ 3,200		
★ J 弾性トップレスソフト	ゆず肌状ローラー仕上げ	つや消	㊦ 2,350	単層弾性塗材	<ul style="list-style-type: none"> ● 公共建築工事標準仕様書の仕様の場合はm²当り550円を加算してください。 ● 尚、増塗材の特記仕様の場合は、別途加算が必要です。(弾性トップレスソフト) ● 凸部処理仕上げの場合はm²当り300円を加算してください。(弾性トップレスタイル) ● JIS A 6909 防水形外装薄塗材E
	ステップ仕上げ	つや消	㊦ 1,800		
	SPタイル仕上げ	つや消	㊦ 2,000		
★ J 弾性トップレスタイル	吹放し仕上げ	つや有	㊦ 2,900		
★ SK フレックスロール	ゆず肌状ローラー仕上げ	つや消	㊦ 2,600	防火性可とう形外装合成樹脂エマルジョン系薄付け仕上げ塗材	● 防火認定材料
	SPタイル仕上げ	つや消	㊦ 2,550		
★ J レナクイック	吹放し仕上げ	つや有	2,300	水性ワンコート仕上げ塗材	<ul style="list-style-type: none"> ● 下地の吸い込みが著しい場合や、粉化面、強度の低い下地、又改装の場合では旧塗膜の種類、劣化状況によってミラクシーラーESなどの下塗材が必要となります。 ● JIS A 6909 可とう形外装薄塗材E
	ゆず肌状ローラー仕上げ	つや有	2,400		

透湿型仕上塗材シリーズ

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品 JマークはJIS認証製品 ㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

品 種	製 品 名	仕上げ区分	設計単価 (m ² 当り)(円)	備 考
透湿弾性仕上塗材	★ J ダンツーコート	吹放し仕上げ	㊦ 3,800	<ul style="list-style-type: none"> ● 凸部処理仕上げの場合はm²当り300円を加算してください。 ● 上塗材に水性ダンツーコート上塗材S1をご使用の場合はm²当り200円を加算してください。 ● JIS A 6909 防水形複層塗材E
		ゆず肌状ローラー仕上げ	㊦ 4,300	
超低汚染型透湿弾性仕上塗材	★ J ダンツークリーン	吹放し仕上げ	㊦ 3,900	<ul style="list-style-type: none"> ● 凸部処理仕上げの場合はm²当り300円を加算してください。 ● JIS A 6909 防水形複層塗材E
		ゆず肌状ローラー仕上げ	㊦ 4,400	
透湿高弾性壁面防水化粧材	★ J ダンツーキャスト	吹放し仕上げ	㊦ 4,500	<ul style="list-style-type: none"> ● 凸部処理仕上げの場合は、m²当り300円を加算してください。 ● 上塗り材にダンツーキャスト上塗材S1をご使用の場合はm²当り200円を加算してください。 ● 公共建築工事標準仕様書の仕様の場合は、m²当り300円を加算してください。 ● 尚、増塗材の特記仕様の場合は、別途加算が必要です。 ● JIS A 6909 防水形複層塗材RE
		小粒仕上げ	㊦ 4,300	
		ゆず肌状ローラー仕上げ	㊦ 4,900	
耐久性通気型外装塗材	★ J ワンツーテックス	オレンジピール仕上げ	2,100	<ul style="list-style-type: none"> ● 下地の著しい粉化面、吸込み面及び、各種サイディングボード下地の場合、ワンツーテックスシーラー処理を必要とします。 ● この場合、m²当り500円アップとなります。 ● 凸部処理仕上げの場合はm²当り300円を加算してください。
		吹放し仕上げ	2,750	
		ゆず肌状ローラー仕上げ	2,950	
		軒天部(ウールローラー)仕上げ	1,850	
	★ J ツーキコート	吹放し仕上げ	㊦ 3,050	
		リシン状仕上げ	㊦ 2,250	
		ゆず肌状ローラー仕上げ	㊦ 3,500	

壁面化粧防水材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品 JマークはJIS認証製品 ㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

製 品 名	仕上げ区分	上 塗 材		設計単価 (m ² 当り)(円)	品 種	備 考
		光沢				
★ J レナエクセレント	吹放し仕上げ	つ や 有	水性弾性コンポウレタン	㊦ 4,500	アクリルゴム系 防水形高弾性塗材	<ul style="list-style-type: none"> ● 公共建築工事標準仕様書の仕様の場合はm²当り750円を加算してください。 ● 尚、増塗材の特記仕様の場合は別途加算が必要です。 ● 凸部処理仕上げの場合はm²当り300円を加算してください。 ● 下塗材はSK水性弾性シーラーです。 ● JIS A 6909 防水形複層塗材E
			水性弾性セラミシリコン	㊦ 4,650		
		つ や 有	水性弾性セラタイトS1	㊦ 5,000		
		つ や 有	水性弾性セラタイトF	㊦ 5,400		
		つ や 有	弾性フリーンマイルドウレタン	㊦ 4,600		
		つ や 有	弾性フリーンマイルドシリコン	㊦ 5,100		
		つ や 有	弾性フリーンマイルドフッソ	㊦ 5,600		
	ゆず肌状ローラー仕上げ	つ や 有	水性弾性コンポウレタン	㊦ 4,650		
			水性弾性セラミシリコン	㊦ 4,800		
		つ や 有	水性弾性セラタイトS1	㊦ 5,150		
		つ や 有	水性弾性セラタイトF	㊦ 5,550		
		つ や 有	弾性フリーンマイルドウレタン	㊦ 4,750		
		つ や 有	弾性フリーンマイルドシリコン	㊦ 5,250		
		つ や 有	弾性フリーンマイルドフッソ	㊦ 5,750		
★ J レナエクセレントA	吹放し仕上げ	つ や 有	水性弾性コンポウレタン	㊦ 4,500	アクリルゴム系 壁面防水化粧材	<ul style="list-style-type: none"> ● 公共建築工事標準仕様書の仕様の場合はm²当り750円を加算してください。 ● 尚、増塗材の特記仕様の場合は別途加算が必要です。 ● 凸部処理仕上げの場合はm²当り300円を加算してください。 ● 下塗材はSK水性弾性シーラーです。 ● JIS A 6021 建築用塗膜防水材(外壁用アクリルゴム系)
			水性弾性セラミシリコン	㊦ 4,650		
		つ や 有	水性弾性セラタイトS1	㊦ 5,000		
		つ や 有	水性弾性セラタイトF	㊦ 5,400		
		つ や 有	弾性フリーンマイルドウレタン	㊦ 4,600		
		つ や 有	弾性フリーンマイルドシリコン	㊦ 5,100		
		つ や 有	弾性フリーンマイルドフッソ	㊦ 5,600		
	ゆず肌状ローラー仕上げ	つ や 有	水性弾性コンポウレタン	㊦ 4,650		
			水性弾性セラミシリコン	㊦ 4,800		
		つ や 有	水性弾性セラタイトS1	㊦ 5,150		
		つ や 有	水性弾性セラタイトF	㊦ 5,550		
		つ や 有	弾性フリーンマイルドウレタン	㊦ 4,750		
		つ や 有	弾性フリーンマイルドシリコン	㊦ 5,250		
		つ や 有	弾性フリーンマイルドフッソ	㊦ 5,750		
★ J 弾性アンティフィリオ	吹放し仕上げ	つ や 有	弾性アンティフィリオ上塗	㊦ 6,850	ウレタンゴム系 壁面防水化粧材	● 凸部処理仕上げは出来ません。

陶石状多彩仕上塗材シリーズ

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

製品名	仕上げ区分	設計単価 (m ² 当り)(円)	品 種	備 考
★グラニパステル	外装吹付け仕様	㊦ 4,300	合成樹脂エマルジョン系 陶石状多彩装飾仕上塗材	<ul style="list-style-type: none"> ●下地面がフラット面以外はカケンセメントフィラーコデ塗り下地調整が必要です。 ●標準色対応になります。 ●吸込みの大きい下地・各種改装下地・石膏ボード、合板、アーク発生の恐れがある下地の下塗りにはSK水性ヤニ止めシーラーをご使用ください。 ●外装仕上げの場合目地入れ工法が必要です。m当り600円を加算願います。 ●上塗材の種別により設計価格が異なります。 ●SKシリコングライヤーW仕上げの場合、m²当り100円を加算願います。
★グラニパステルローラー	外装ローラー仕様	㊦ 4,600		
★セラミエレガンス	吹付け仕上げ	㊦ 3,550	アクリルシリコン樹脂系 陶石状多彩装飾仕上塗材	<ul style="list-style-type: none"> ●施工下地の平滑性は金ごて仕上げ以上としてください。 ●大壁に施工する場合は、必ず化粧目地を入れてください。 (m当り600円を加算願います) ●上塗りにSKセラミファイントップを使用する場合は、m²当り1450円のアップとなります。
	ローラー仕上げ	㊦ 3,850		

砂壁状仕上塗材シリーズ

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マークはJIS認証製品

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

製品名	仕上げ区分	設計単価 (m ² 当り)(円)	品 種	備 考
★シポカケンDO	標準リシン状	㊦ 1,350	アクリルリシン [合成樹脂エマルジョン系 薄付け仕上塗材]	<ul style="list-style-type: none"> ●軒天部施工の場合は、m²当り200円を加算願います。 ●防火認定材料 ● JIS A 6909 外装薄塗材E
★シポカケン#500撥水	標準リシン状	㊦ 1,450	アクリルリシン撥水タイプ [合成樹脂エマルジョン系 薄付け仕上塗材]	<ul style="list-style-type: none"> ●防火認定材料 ● JIS A 6909 外装薄塗材E
★シポカケン#700	粗粒リシン状	㊦ 1,450	アクリルリシン [合成樹脂エマルジョン系 薄付け仕上塗材]	● JIS A 6909 外装薄塗材E
★SK撥水リシン	標準リシン状	㊦ 2,000	セラミックシリコン 高撥水型弾性リシン	—
★シポカケン#300	じゅらく状・京壁状	㊦ 1,300	アクリルジュラク [合成樹脂エマルジョン系 薄付け仕上塗材内装用]	<ul style="list-style-type: none"> ●防火認定材料 ● JIS A 6909 内装薄塗材E
シポカケン#300T	じゅらく状・京壁状	㊦ 1,450	アクリルジュラク [合成樹脂エマルジョン系 薄付け仕上塗材外装用]	●シポカケン#300の外装タイプとなります。
★セラミソフトリシン	標準リシン状	㊦ 2,150	高耐久・低汚染型弾性リシン 弾性セラミックシリコン 系薄付け仕上塗材]	● JIS A 6909 可とう形外装薄塗材E
★セラミタイトリシン	標準リシン状	㊦ 1,500	けい酸質系リシン	<ul style="list-style-type: none"> ●防火認定材料 ● JIS A 6909 外装薄塗材Si
★ソフトリシン	標準リシン状	㊦ 1,700	弾性アクリルリシン [合成樹脂エマルジョン系 薄付け仕上塗材]	<ul style="list-style-type: none"> ● JIS A 6909 可とう形外装薄塗材E(ソフトリシン) ●上塗りにSKセラミファイントップを使用する場合は、m²当り1450円のアップとなります。
	粗粒リシン状	㊦ 2,150		
★ソフトリシンジュラク	じゅらく状・京壁状	㊦ 1,500		
★セラスカケン	標準スキン状	㊦ 2,000	アクリルスキン [合成樹脂エマルジョン系 薄付け仕上塗材]	● JIS A 6909 外装薄塗材E

厚付仕上塗材シリーズ

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マークはJIS認証製品

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

製品名	仕上げ区分	設計単価 (m ² 当り)(円)		品 種	備 考
		光沢	上塗材		
★シポロック	吹放し仕上げ	つや無	—	㊦ 2,850	アクリルスタック [合成樹脂エマルジョン系 厚付け仕上塗材]
		つや半 3分	有や ちつ 分	プリーズコート	
★セラミソフトスタック	吹放し仕上げ	つや無	—	㊦ 4,150	高耐久・低汚染型弾性スタック 弾性セラミックシリコン 系厚付け仕上塗材]
	小粒仕上げ			㊦ 3,200	
★ソフトスタック	吹放し仕上げ	つや無	—	㊦ 3,300	弾性アクリルスタック [合成樹脂エマルジョン系 弾性厚付け仕上塗材]
	小粒仕上げ			㊦ 2,600	

メタリック塗料

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

製品名	仕上げ区分	設計単価 (m ² 当り) (円)		備考
		光沢	上塗材	
★SKファインメタリック	平滑仕上げ	つや有 5分つや消	ウレタントップ仕上げ ㊦ 4,250	<ul style="list-style-type: none"> 適用下地：GRC板、PC板、無機成形板、複層仕上塗材の上塗り、コンクリートおよびセメントモルタル金ごて仕上げ。 カーテンウォール、サッシ等金属下地は別途見積りとなります。 標準色対応となります。
		つや有 3分つや消	セラタイトSi クリアー仕上げ ㊦ 4,600	
		つや有 3分つや消	セラタイトF クリアー仕上げ ㊦ 5,050	
★ウレタンメタリック	平滑仕上げ	つや有 5分つや消	ウレタントップ仕上げ ㊦ 4,350	
★水性ファインメタリック	外装平滑仕上げ	つや有 3分つや消	SKシリコンクリアーW ㊦ 3,550	
	内装平滑仕上げ	つや有	— [上塗材なし] ㊦ 2,700	

ローラーコートシリーズ

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マークはJIS認証製品

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

製品名	仕上げ区分	設計単価 (m ² 当り) (円)		品種	備考
		光沢	上塗材		
★シポロール ㊦ [上塗りなしが対象]	リシン状 スチップル模様	つや消	— ㊦ 1,950	アクリルローラー リシン	<ul style="list-style-type: none"> JIS A 6909 外装薄塗材E
		つや有 半分	プリーズコート ㊦ 3,100		
★シポロールM ㊦	リシン状 スチップル模様(薄付)	つや消	— ㊦ 1,550	アクリルローラー リシン	<ul style="list-style-type: none"> JIS A 6909 外装薄塗材E
★ソフトロール ㊦	リシン状 スチップル模様	つや消	— ㊦ 2,550	弾性アクリル ローラーリシン	<ul style="list-style-type: none"> JIS A 6909 可とう形外装薄塗材E
★セラミロール ㊦ [つや有が対象]	ゆず肌状 ローラー仕上げ	つや有 半分	プリーズコート ㊦ 3,100	けい酸質系 複層仕上塗材	<ul style="list-style-type: none"> 下塗材(水性ミラクシーラー-Eコ) JIS A 6909 複層塗材Si 防火認定材料 プリーズコート(各つや)、プリーズファイン(各つや)、 バイオファイン(各つや)、水性コンポウレタン(各つや)、 グリーンマイルドウレタン(各つや)、水性セラミシリコン(各つや)、 水性セラタイトSi(各つや)、水性セラタイトF(各つや)
		つや有 3分	水性セラタイトSi ㊦ 3,950		
		つや有 3分	水性セラタイトF ㊦ 4,450		
★レナロール	タイル状 スチップル模様	つや有	プリーズコート ㊦ 3,350	アクリルローラー タイル	<ul style="list-style-type: none"> 下塗材(SKクリアーシーラー) 下塗材(マイルドシーラー-EPO)
		つや有 7分つや消 3分	グリーンマイルドウレタン ㊦ 3,950		
★ノキフレッシュ	ウールローラー仕上げ	つや消	— ㊦ 2,200	軒天井用塗料	<ul style="list-style-type: none"> 下塗材(新築時) 水性ミラクシーラー-Eコクリアー 防火認定材料(新築のみ)
	SPローラー仕上げ		— ㊦ 2,500		
★シコクRP	平滑状	つや消	— (水性シーラー使用) ㊦ 1,500	リフレッシュペイント	UR都市機構保全工事指定材料
			— (溶剤形シーラー使用) ㊦ 1,600		

※単層弾性シリーズは、P11を参照ください。

公共住宅建設工事共通仕様書等・建設適合資材

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

㊦マークはJIS認証製品

㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

品種	製品名	工法種別	設計単価 (m ² 当り) (円)	備考
有光沢合成樹脂エマルジョンペイント	★エスケーGPペイント ㊦	GP	㊦ 1,600	内外部用・つや有 JIS K 5660
コンクリート壁面厚膜仕上げ マスチック塗材ローラー工法	★エスケーマスチックA	MR-A	㊦ 1,650	外部用・つや消 防火認定材料
		MR-AE	㊦ 2,750	内外部用・つや有
	★エスケーマスチックC	MR-CE	㊦ 3,000	内外部用・つや有 防火認定材料

内装用仕上塗材・内装用塗料

★印はホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆取得製品 **J**マークはJIS認証製品 ※濃色及び特殊鮮明色については割高となりますので、弊社担当員にご相談ください。 ②マーク:シーラー、プライマー込み価格

品 種	製 品 名	仕上げ区分	設計単価(m ² 当り)(円)		備 考	
			面積			
土塗壁調内装多意匠裝飾 仕 上 塗 材	★ベルアートIN	吹付仕上げ	ゆず肌仕上げ	50m ²	② 4,100	<ul style="list-style-type: none"> 防火認定材料 凸部処理仕上げの(設定されている仕上げのみ)場合はm²当り300円のアップとなります(300m²以上)。 TVOC 1%未満 注) 裝飾養生をとる場合、1m当り単価200円を加算してください。
				100m ²	② 3,450	
				300m ² 以上	② 2,350	
		こて仕上げ	ウェーブ仕上げ	50m ²	② 6,600	
				100m ²	② 5,200	
				300m ² 以上	② 3,300	
			ウェーブ2色仕上げ	50m ²	② 8,600	
				100m ²	② 7,100	
				300m ² 以上	② 4,050	
			ジェラート仕上げ	50m ²	② 6,600	
				100m ²	② 5,200	
				300m ² 以上	② 3,300	
		フォレスト仕上げ	50m ²	② 6,600		
			100m ²	② 5,200		
			300m ² 以上	② 3,300		
		ストーム仕上げ	50m ²	② 6,600		
			100m ²	② 5,200		
			300m ² 以上	② 3,300		
		シラスM仕上げ	50m ²	② 7,000		
			100m ²	② 5,500		
			300m ² 以上	② 3,450		
		ローラー仕上げ	ドロップ仕上げ <small>注</small>	50m ²	② 6,600	
				100m ²	② 5,300	
				300m ² 以上	② 3,300	
			グラス仕上げ <small>注</small>	50m ²	② 6,600	
				100m ²	② 5,300	
				300m ² 以上	② 3,300	
		刷毛仕上げ	ヘアライン仕上げ	50m ²	② 6,800	
				100m ²	② 5,450	
				300m ² 以上	② 3,450	
			リップル仕上げ	50m ²	② 6,200	
				100m ²	② 5,000	
				300m ² 以上	② 3,150	
			シルク仕上げ	50m ²	② 7,950	
				100m ²	② 6,350	
				300m ² 以上	② 3,800	
シルク2色仕上げ	50m ²		② 9,550			
	100m ²		② 7,900			
	300m ² 以上		② 4,100			
ドロウ仕上げ	50m ²	② 6,600				
	100m ²	② 5,250				
	300m ² 以上	② 3,250				
珪藻土配合 内装用天然素材 セラミック系高調湿塗材	★SK調湿ウォール	フラット仕上げ	50m ²	② 6,300	<ul style="list-style-type: none"> TVOC 1%未満 標準色対応になります。 大壁面に施工する場合は、必ず化粧目地を入れてください。 防火認定材料 ヤニ発生のおそれがある下地、せっこうボードには、SK水性ヤニ止めシーラーなどを必要とします。 JIS A 6909内装薄塗材E 	
			100m ²	② 4,150		
			300m ² 以上	② 3,050		
		ウェーブ仕上げ	50m ²	② 6,300		
			100m ²	② 4,350		
			300m ² 以上	② 3,350		
		わら仕上げ	50m ²	② 7,050		
			100m ²	② 4,900		
			300m ² 以上	② 3,800		
		シルク仕上げ	50m ²	② 7,500		
			100m ²	② 5,300		
			300m ² 以上	② 4,200		

内装用仕上塗材・内装用塗料

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品 JマークはJIS認証製品 ※濃色及び特殊鮮明色については割高となりますので、弊社担当員にご相談ください。 ㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

品 種	製 品 名	仕上げ区分		設計単価(㎡当り)(円)		備 考	
				面積			
塩ビクロス塗り替え用塗料	★SKクロスフレッシュ	つや消		50㎡	2,300	<ul style="list-style-type: none"> •TVOC 1%未満 •タバコのヤニが残存している場合は、SK水性ヤニ止めシーラーをご使用ください。 	
				100㎡	1,800		
				300㎡以上	1,200		
内 装 木 部 用 水性環境対応型塗料	★ウッドフレッシュグリーナー	つや有 3分つや		50㎡	㊦ 4,500	—	
				100㎡	㊦ 3,500		
				300㎡以上	㊦ 3,000		
	★ウッドフレッシュステイン	—		50㎡	㊦ 2,700		<ul style="list-style-type: none"> •標準色対応になります。
				100㎡	㊦ 2,100		
				300㎡以上	㊦ 1,500		
内装用水性多彩模様塗料	★マルチファンシーDX	吹付け仕上げ		50㎡	㊦ 3,800	<ul style="list-style-type: none"> •防火認定材料 •TVOC 1%未満 •標準色対応になります。 	
				100㎡	㊦ 3,000		
				300㎡以上	㊦ 2,300		
		ローラー仕上げ		50㎡	㊦ 4,500		
				100㎡	㊦ 3,500		
				300㎡以上	㊦ 3,000		
アクリル樹脂系 非水分散形塗料	★セラミタウンエコ	つや消		50㎡	2,500	<ul style="list-style-type: none"> •防火認定材料 	
				100㎡	1,950		
				300㎡以上	1,350		
アクリル内装用合成樹脂 エマルジョン模様塗料	★レナコート	上塗材なし(単色)		50㎡	㊦ 3,300	<ul style="list-style-type: none"> •防火認定材料 	
				100㎡	㊦ 2,500		
				300㎡以上	㊦ 1,650		
		上塗材なし(多彩)		50㎡	㊦ 4,500		—
				100㎡	㊦ 3,400		
				300㎡以上	㊦ 2,200		
		バイオファイン仕上げ		50㎡	㊦ 5,100		
				100㎡	㊦ 4,000		
				300㎡以上	㊦ 2,950		
防カビ・防藻塗料	★バイオタイト#10	水性(つや有・つや消)		50㎡	㊦ 3,200	<ul style="list-style-type: none"> •防火認定材料(平滑仕上げ) •各種複層仕上塗材の上塗材としてもご使用いただけます。 	
				100㎡	㊦ 2,550		
				300㎡以上	㊦ 2,000		
水性反応硬化形 フラット塗料	★バイオファイン	つや有 つや消		50㎡	2,200	<ul style="list-style-type: none"> •防火認定材料(つや消のみ) •粗面等にはバイオファインシーラーが必要。 •JIS K 5660(つや有) •JIS K 5663(つや消) 	
				100㎡	1,700		
				300㎡以上	1,200		
環 境 対 応 型 塗 料	★エコフレッシュ	ゼロVOC	つや有 3分つや つや消	50㎡	2,350	<ul style="list-style-type: none"> •合成樹脂エマルジョンペイント •防火認定材料 •ゼロVOC •JIS K 5660(つや有) •JIS K 5663(つや消) 	
				100㎡	1,800		
				300㎡以上	1,100		
	★エコフレッシュグリーン	ゼロVOC 多機能型	つや有 3分つや つや消	50㎡	2,700		<ul style="list-style-type: none"> •合成樹脂エマルジョンペイント •ゼロVOC •防火認定材料 •内装用光触媒塗料
				100㎡	2,200		
				300㎡以上	1,300		
内 装 用 汚 染 防 止 エマルジョン塗料	★セラミフレッシュIN	つや消		50㎡	2,900	<ul style="list-style-type: none"> •汚染除去性 •抗菌性 •防かび •防火認定材料 •TVOC 1%未満 	
				100㎡	2,400		
				300㎡以上	1,350		

仕上材シリーズ

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

※濃色及び特殊鮮明色については割高となりますので、弊社担当員にご相談ください。

分類	製品名	設計単価 (㎡当り)(円)	光沢	品 種	備 考
水性	★プリーズコート	1,150	つ や 有	水性つや有仕上材	耐候形3種相当 ●プリーズコート#30半艶、プリーズコート#10 3分艶もあります。 ●防火認定材料
	★プリーズファイン	1,200	つ や 有	水性速乾つや有仕上材	耐候形3種相当 ●防火認定材料
	★SK水性ELコート	1,400	つ や 有	水性つや有弾性仕上材	耐候形3種相当
	★水性コンポアクリル	1,250	つ や 有	水性反応硬化型 アクリル樹脂塗料	耐候形2種相当
	★水性コンポウレタン	1,500	つ や 有	水性反応硬化型 ポリウレタン樹脂塗料	耐候形2種相当
	★水性コンポシリコン	1,900	つ や 有	水性反応硬化型 アクリルシリコン樹脂塗料	耐候形1種相当
	★水性弾性コンポウレタン	1,800	つ や 有	水性反応硬化型弾性 ポリウレタン樹脂塗料	耐候形2種相当
	★水性弾性コンポシリコン	2,100	つ や 有	水性反応硬化型弾性 アクリルシリコン樹脂塗料	耐候形1種相当
	★水性セラミシリコン	1,800	つ や 有	低汚染型一液水性 セラミックシリコン系塗料	耐候形1種相当
	★水性弾性セラミシリコン	1,950	つ や 有	低汚染型一液水性弾性 セラミックシリコン系塗料	耐候形1種相当
	★水性セラタイトF	2,500	つ や 有	超低汚染型 水性ふっ素樹脂塗料	耐候形1種相当
	★水性セラタイトSi	2,000	つ や 有	超低汚染型 水性アクリルシリコン樹脂塗料	耐候形1種相当
	★水性弾性セラタイトF	2,700	つ や 有	超低汚染型 水性弾性ふっ素樹脂塗料	耐候形1種相当
	★水性弾性セラタイトSi	2,300	つ や 有	超低汚染型 水性弾性アクリルシリコン樹脂塗料	耐候形1種相当
	★セラミタイトペイント	1,300	つ や 消	けい酸質系塗料	—
	★SKシリコンクリヤーW	1,800	つ や 有	水性アクリルシリコン樹脂クリヤー	—
★SKセラミファイントップ	1,450	—	超低汚染型 水性クリヤートップ	—	
弱溶剤系	★グリーンマイルドフツソ	2,700	つ や 有	超低汚染型弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料	耐候形1種相当
	★弾性グリーンマイルドフツソ	2,900	つ や 有	超低汚染型弱溶剤形弾性 ふっ素樹脂塗料	耐候形1種相当
	★グリーンマイルドシリコン	2,100	つ や 有	超低汚染型NAD アクリルシリコン樹脂塗料	耐候形1種相当
	★弾性グリーンマイルドシリコン	2,400	つ や 有	超低汚染型NAD弾性 アクリルシリコン樹脂塗料	耐候形1種相当
	★グリーンマイルドウレタン	1,700	つ や 有	超低汚染型NAD ポリウレタン樹脂塗料	耐候形1種相当
	★弾性グリーンマイルドウレタン	1,900	つ や 有	超低汚染型NAD弾性 ポリウレタン樹脂塗料	耐候形1種相当
	一液マイルドシリコン	1,900	つ や 有	一液弱溶剤 特殊アクリルシリコン樹脂塗料	耐候形1種相当
	★一液マイルドウレタン	1,500	つ や 有	一液弱溶剤 特殊ポリウレタン樹脂塗料	耐候形2種相当
	★セラミタウンマイルド	1,300	つ や 有	アクリル樹脂系NAD形塗料	●JIS K 5670 ●防火認定材料
	★グリーンエレガントップD	1,800	つ や 有	超低汚染型NAD ポリウレタン樹脂クリヤー	—
★グリーンエレガントップシリコン	2,000	つ や 有	超低汚染型NAD アクリルシリコン樹脂クリヤー	—	
溶剤系	★SKアクリルカラー	1,350	つ や 有	溶剤形つや有仕上材	耐候形3種相当 ●防火認定材料
	★ウレタンカラー	1,800	つ や 有	ウレタン系つや有仕上材	耐候形2種相当
	★弾性カラーエナメル	1,550	つ や 有	溶剤形つや有弾性仕上材	耐候形3種相当 ●防火認定材料
	★弾性ウレタンカラー	2,000	つ や 有	ウレタン系つや有弾性仕上材	耐候形2種相当
	★セラタイトF	3,000	つ や 有	超低汚染型 ふっ素樹脂塗料	耐候形1種相当
	★セラタイトSi	2,500	つ や 有	超低汚染型 アクリルシリコン樹脂塗料	耐候形1種相当
	★セラタイトU	1,850	つ や 有	超低汚染型 ポリウレタン樹脂塗料	耐候形1種相当
	★フッロンエナメル(DC仕様)	2,800	つ や 有	超耐久性 ふっ素樹脂塗料	耐候形1種相当
	★リリカタイトエナメル	2,300	つ や 有	超耐久性 アクリルシリコン樹脂塗料	耐候形1種相当
	★弾性フッロンエナメル(DC仕様)	3,100	つ や 有	超耐久性弾性 ふっ素樹脂塗料	耐候形1種相当
	★弾性リリカタイトエナメル(DC仕様)	2,500	つ や 有	超耐久性弾性 アクリルシリコン樹脂塗料	耐候形1種相当
	★弾性セラタイトF	3,300	つ や 有	超低汚染型 弾性ふっ素樹脂塗料	耐候形1種相当
	★弾性セラタイトU	2,100	つ や 有	超低汚染型 弾性ポリウレタン樹脂塗料	耐候形1種相当
★グリーンエレガントップS	1,800	つ や 有	超低汚染型 ポリウレタン樹脂クリヤー	—	

※設計単価は、複層塗材の上塗材として用いた場合の価格です。平滑仕上げの場合、塗付量が異なり価格が変わります。ご注意ください。
耐候形につきましては、JIS表示は行ってはませんが、社内規格に基づき各区分に該当すると判断しているものです。

合成樹脂エマルジョンペイント

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品 **J**マークはJIS認証製品 ※濃色及び特殊鮮明色については割高となりますので、弊社担当員にご相談ください。

分類	製品名	設計単価 (㎡当り) (円)	光沢	品 種	備 考
水性	★A P フラット	1,100	つ や 消	合成樹脂エマルジョンペイント (内外部用EP)	● 防火認定材料
	J ★サニービルドIN	1,000	つ や 消	合成樹脂エマルジョンペイント(内部用) (内部用EP)	● TVOC 1%未満 ● JIS K 5663 ● 防火認定材料
	J ★サニービルドEX	1,050	つ や 消	合成樹脂エマルジョンペイント(外部用) (内外部用EP)	● 防火認定材料 ● JIS K 5663
	J ★エコフレッシュ	1,100	つ や 消	合成樹脂エマルジョンペイント (ゼロVOC内部用)	● ゼロVOC ● JIS K 5660(つや有) ● 防火認定材料 ● JIS K 5663(つや消)
	★エコフレッシュクリーン	1,300	つ や 消	合成樹脂エマルジョンペイント (ゼロVOC多機能型内部用)	● ゼロVOC ● 内装用光触媒塗料 ● 防火認定材料
	J ★水性エコファイン	1,250	つ や 消	合成樹脂エマルジョンペイント (低VOC内外部用)	● TVOC 1%未満 ● JIS K 5660(つや有) ● 防火認定材料 ● JIS K 5663(つや消)
	★セラミフレッシュIN	1,350	つ や 消	内装用汚染防止エマルジョン塗料	● TVOC 1%未満 ● 抗菌性・防かび ● 汚染除去性 ● 防火認定材料

塗床材シリーズ

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

Ⓜマーク：シーラー、プライマー込み価格
※膜厚 (mm) は、平滑面でのおよその厚みです。

製品名	工法	膜厚(mm)	設計単価 (㎡当り) (円)	品 種	備 考
★水性速硬型ミラクフロアー	コーティング工法	0.15	Ⓜ 2,200	二液形水性エポキシ塗床材	
	防滑工法	0.5	Ⓜ 2,900		
導電型ミラクフロアー	コーティング工法	0.15	Ⓜ 3,500	二液形エポキシ塗床材	
★アーキフロアーUT	コーティング工法	0.15	Ⓜ 2,200	二液形ウレタン塗床材	
	防滑工法	0.5	Ⓜ 3,000		
★アーキフロアーUE	平滑工法	1.7	Ⓜ 5,800	二液形弾性厚塗ウレタン塗床材	
	NS工法	2.0	Ⓜ 6,000		
★アーキフロアーEH	コーティング工法	0.15	Ⓜ 2,200	耐薬品高強度 二液形エポキシ塗床材	—
	防滑工法	0.8	Ⓜ 3,000		
★アーキフロアーEH無溶剤	平滑工法	0.8	Ⓜ 3,800		
	平滑工法	1.0	Ⓜ 4,200		
	NS工法	1.5	Ⓜ 4,200		
	ペースト工法	2.0	Ⓜ 6,500		
	ペーストNS工法	2.5	Ⓜ 7,400		
	樹脂モルタル工法	5.0	Ⓜ 9,000		
★アーキフロアーEH無溶剤ローラー用	平滑工法	1.0	Ⓜ 4,200		
	NS工法	1.5	Ⓜ 4,200		
★アーキフロアーAS	コーティング工法	0.15	1,300	溶剤系アクリル塗床材	
★アーキフロアーAW	コーティング工法	0.15	1,200	水性アクリル樹脂塗床材	
	防滑工法	0.6	1,700		
★アーキフロアーAWG	コーティング工法	0.15	Ⓜ 1,700	水性反応硬化型アクリル塗床材	
	防滑工法	0.5	Ⓜ 2,500		
★水性アーキフロアーU	コーティング工法	0.15	Ⓜ 2,400	水性ウレタン樹脂系塗床材	
	防滑工法	0.5	Ⓜ 3,200		
★SKセラミフロアー	コーティング工法	0.15	Ⓜ 2,700	特殊シリコン変性樹脂系塗床材	
	防滑工法	0.5	Ⓜ 3,500		
★サニートフトフロアー無溶剤	平滑工法	1.0	Ⓜ 5,000	無溶剤系エポキシ樹脂系 ローラー用塗床材	抗菌性
★SKウェットフィラー	ローラー塗り	—	2,100	エポキシセメントモルタル	下地調整材
	しごき塗り	—	2,600		
	流し展べ	—	3,300		
★SKバリアーコート			600	浸透硬化型 コンクリート表面強化材	—
★アーキタイトエコ			900	水性ハインリッド型コンクリート 表面強化材	—

屋上防水材シリーズ

JマークはJIS認証製品 (JIS A 6021 建築用塗膜防水材屋根用ウレタンゴム系)

㊦マーク:シーラー、プライマー込み価格

製品名	工法	仕上げ	膜厚(M/m)	設計単価 (m ² 当り)(円)	品 種	備 考	
J アーキーフUA	SN-A2	密着工法	2.0	㊦ 5,000	ウレタンゴム系 塗膜防水材 (軽歩行用カラー仕上げ)	—	
	SR-A3	密着・補強工法	3.0	㊦ 7,200			
	SR-A4	密着・補強工法	4.0	㊦ 8,600			
	VT-A2	立上り工法	2.0	㊦ 6,300			
	SV-UA	通気・緩衝工法		㊦ 8,800			
	公共建築工事標準仕様書		X-1仕様				㊦ 8,600
			X-2仕様平場用				㊦ 7,100
		X-2仕様立上り用		㊦ 6,500			
水性アーキーフ	SN-W1	密着工法	1.0	㊦ 4,000	水和凝固形 塗膜防水材 (軽歩行用カラー仕上げ)	—	
	SR-W2	密着・補強工法	2.0	㊦ 6,000			
	VT-W2	立上り工法	2.0	㊦ 6,500			
クールタイトHI工法 (中塗材:㊦クールタイトUA) (上塗材:クールタイトHI)	SN-HI2	密着工法	2.0	㊦ 5,700	屋上防水・遮熱工法 (軽歩行用カラー仕上げ)	<ul style="list-style-type: none"> 上塗材の種別により設計価格が異なります。 クールタイトHSiシリコンの場合、㎡当り700円を加算してください。 	
	SR-HI3	密着・補強工法	3.0	㊦ 7,900			
	SR-HI4	密着・補強工法	4.0	㊦ 9,200			
	VT-HI2	立上り工法	2.0	㊦ 7,000			
	SV-HI	通気・緩衝工法		㊦ 9,500			
	公共建築工事標準仕様書		X-1仕様				㊦ 9,300
			X-2仕様平場用				㊦ 7,800
		X-2仕様立上り用		㊦ 7,200			

屋根用塗料シリーズ

㊦マーク:シーラー、プライマー込み価格

分類	品 種	製品名	光 沢	設計単価 (m ² 当り)(円)	備 考
弱溶剤系	二液形特殊ふっ素系樹脂塗料	ルーフスターF	つや有消	トタン屋根 ㊦ 3,200	●下塗材(SKマイルドボーセイ)
	二液形特殊シリコン系樹脂塗料	ルーフスターSi	つや有消	トタン屋根 ㊦ 2,600	
	二液形特殊ポリウレタン系樹脂塗料	ルーフスターU	つや有消	トタン屋根 ㊦ 2,300	●下塗材(マイルドサビガード)
	一液反応硬化形特殊シリコン樹脂塗料	一液ルーフスターシリコン	つや有	トタン屋根 ㊦ 2,400	
	低汚染・超耐久型 ふっ素樹脂系屋根用遮熱塗料	クールタイトF	つや有消	トタン屋根 ㊦ 4,100	●下塗材(クールタイトプライマー)
				カラーベストスレート屋根 ㊦ 4,150	●下塗材(マイルドシーラー-EPO)
	低汚染・超耐久型 アクリルシリコン樹脂系屋根用遮熱塗料	クールタイトSi	つや有	トタン屋根 ㊦ 3,500	●下塗材(クールタイトプライマー)
				カラーベストスレート屋根 ㊦ 3,550	●下塗材(マイルドシーラー-EPO)
	低汚染・高耐久型 ポリウレタン樹脂系屋根用遮熱塗料	クールタイト	つや有	トタン屋根 ㊦ 3,300	●下塗材(クールタイトプライマー)
				カラーベストスレート屋根 ㊦ 3,350	●下塗材(マイルドシーラー-EPO)
	金属屋根塗り替え用 遮熱防食工法	クールタイトEL工法	つや有	カラー鋼板 ガルバリウム鋼板 ㊦ 5,150	●上塗材の種別により設計価格が異なります。クールタイトSiの場合、㎡当り200円を加算してください。クールタイトFの場合、㎡当り800円を加算してください。
	超耐久NAD型特殊ふっ素樹脂塗料	ヤネフレッシュF	つや有消	カラーベスト コロニアル ㊦ 3,850	
	超耐久NAD型特殊シリコン樹脂塗料	ヤネフレッシュSi	つや有消	カラーベスト コロニアル ㊦ 3,250	●下塗材(マイルドシーラー-EPO)
NAD型特殊ポリウレタン樹脂塗料	ヤネフレッシュ	つや有消	カラーベスト コロニアル ㊦ 2,950		
水性	水性低汚染・超耐久型 ふっ素樹脂系屋根用遮熱塗料	水性クールタイトフツ	つや有	カラーベスト スレート屋根 ㊦ 3,700	●下塗材(水性クールタイトシーラー)
	水性低汚染・超耐久型 アクリルシリコン樹脂系屋根用遮熱塗料	水性クールタイトシリコン	つや有	カラーベスト スレート屋根 ㊦ 3,000	
	超耐久型 水性ふっ素樹脂塗料	水性ヤネフレッシュフツ	つや有	カラーベスト コロニアル ㊦ 3,400	●下地の劣化が著しい場合は、下塗りに、ミラクシーラーEPOをご使用ください。
	超耐久型 水性アクリルシリコン樹脂塗料	水性ヤネフレッシュシリコン	つや有消	カラーベスト コロニアル ㊦ 2,700	●下塗材(水性ヤネフレッシュシーラー)

下塗材シリーズ

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品 JマークはJIS認証製品 (JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンペイント及びシーラー)

分類	製品名	設計単価 (㎡当り) (円)	品 種	備 考	
水性系	★ SKクリアーシーラー	350	アクリルエマルジョン系水性シーラー	—	
	★ SK水性ホワイトシーラー	400	アクリルエマルジョン系水性シーラー		
	★ エコフレッシュシーラー	400	一液水性低VOCシーラー		
	★ バイオフィンシーラー	400	一液水性シーラー		
	★ SK水性弾性シーラー	400	水性弾性用シーラー	新築の場合	
		700		改装の場合	
	★ 水性ミラクシーラーエコ	400	一液水性多機能型カチオンシーラー	新築の場合	
	[水性ミラクシーラーエコホワイトが対象]	700		改装の場合	
	★ SK水性ヤニ止めシーラー	450	水性やに止めシーラー	—	
	★ 水性セラミプライマー	450	水性アクリル樹脂系プライマー		
★ 着色バインダー	450	アクリルエマルジョン系水性着色シーラー			
★ ツーキシーラーW	650	水性通気シーラー			
★ ウッドフレッシュサンディングシーラー	500	木部下塗材			
弱溶剤系	★ 一液マイルドシーラーES	600	ターベン系特殊エポキシ変性シーラー		コンクリート・セメントモルタルなど
		650			薄型塗装瓦・スレート屋根など
	★ マイルドシーラーEPO	500	弱溶剤二液反応硬化形特殊エポキシ樹脂系シーラー	押出成形セメント板、GRC板など	
		700		コンクリート、セメントモルタルなど	
		800		薄型塗装瓦、スレート屋根など	
		1,150		モニエル瓦	
	ミラクプライマーSR	850	FRP製貯水槽外面塗装用プライマー	50㎡の場合、1,450円/㎡となります。	
	溶剤系	★ E X シ ー ラ ー	650	特殊変性溶剤形シーラー	—
		★ SKスーパーシーラー	650	溶剤形シーラー	
		★ ミラクシーラーES	750	特殊変性一液形エポキシ樹脂系シーラー	新築の場合
850			改装の場合		
★ ミラクシーラーEPO		550	二液反応硬化形特殊溶剤形シーラー	押出成形セメント板、GRC板など	
		750		コンクリート、セメントモルタルなど	
		850		薄型塗装瓦、スレート屋根など	
		1,200		モニエル瓦	
★ ツーキシーラーS		750	溶剤形通気シーラー	—	
★ SK#1000プライマー		850	二液エポキシプライマー		
★ SK#2000プライマー	1,000	二液反応硬化形特殊樹脂系プライマー			
★ SKバリヤープライマー	500/m	一液ウレタン樹脂系プライマー	可塑性ブリード防止用(目地幅10mm)		
★ ビニタイトプライマー	950	二液特殊変性ウレタン樹脂系プライマー	塩ビ鋼板屋根改装用		
★ ミラクフロアMHプライマー	1,000	二液反応硬化形エポキシプライマー	床用		

下地調整塗材シリーズ

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品 JマークはJIS認証製品

製品名	設計単価 (㎡当り) (円)	品 種	備 考
★ カケンファイラー	950	セメント系ファイラー	<ul style="list-style-type: none"> ●コンクリート下地調整 ●ALC面の吸水止め及び下地面の強化
★ カケンセメントファイラー	1,350		
★ S F アンダー	1,050	一液形有機系ファイラー	<ul style="list-style-type: none"> ●改装下地調整
★ SFアンダーエアレス	950		
★ SKタイルファイラー	1,700	アクリルカチオン系下地調整塗材	<ul style="list-style-type: none"> ●SKタイルファイラー、ミラクファンDは磁器タイル下地でも可 ※工法の表示のないものは、吹付工法の単価です。 ●JIS A 6916 下地調整塗材
★ ミラクファンD KC-1000	1,200		
★ ミラクファンD KC-2000	2,050		
★ ミラクファンD KC-3000	6,100		
★ ミラクファンD KC-4000	17,200	ポリマーセメント系充填材	<ul style="list-style-type: none"> ●5mm厚仕様 ●30mm厚仕様
★ S K サ ー フ エ ポ	1,550	二液微弾性エポキシサーフェーサー	●改装下地調整
★ 水性ソフトサーフSG	厚付け	一液微弾性サーフェーサー	●JIS A 6909 可とう形改修塗材 E
	薄付け		
★ 水性ソフトサーフエポ	厚付け	一液水性反応硬化形微弾性サーフェーサー	●JIS A 6909 可とう形改修塗材 R E
	薄付け		
★ 水性弾性サーフエポ	厚付け	一液水性弾性エポキシ樹脂系サーフェーサー	
	薄付け		
★ アンダーサーフDS	1,100	一液水性架橋型サーフェーサー	<ul style="list-style-type: none"> ●厚膜型弾性塗材用改装下地調整塗材 ●ウルローラー仕様
★ 水性シングルサーフ	1,200	柔軟型アクリルシリコンサーフェーサー	●アスファルトシングル屋根塗替え時の下地調整
★ SKトップファイラー	1,600	セメント系ファイラー	●セメント瓦やスレート波板などの下地調整

天井材シリーズ

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品 JマークはJIS認証製品(JIS A 6909 吹付用軽量塗材) ㊦マーク：シーラー、プライマー込み価格

製品名	厚み	仕上げ区分	設計単価 (m ² 当り)(円)	品種	防火認定
★印 J シポライト A	3mm厚	標準タイプ	㊦ 2,000	パーライト系天井材 〔合成樹脂エマルジョン系 軽量骨材仕上塗材〕	防火認定材料(5mm厚)
	5mm厚	標準タイプ	㊦ 2,550		
★印 J シポライト B	3mm厚	クリヤー形	1,850	ひる石系天井材 〔合成樹脂エマルジョン系 軽量骨材吹付材〕	防火認定材料 (クリヤー形:3mm厚/調色形:2mm厚)
	2mm厚	調色形	1,700		
★印 J セラミタイトソフト	3mm厚	—	㊦ 2,200	無機高分子系 軽量骨材吹付材	防火認定材料(3mm厚)

SKK総合改修・改装システム

〈SKメンテサーフシステムⅡ〉マンション・商業ビル・工場など各種建造物の塗り替えに

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品 JマークはJIS認証製品

適用部位	システム名	サーフェーサー	仕様・工法	仕上塗材	設計単価 (m ² 当り)(円)	特長			
一般外壁	SKメンテサーフシステムⅡ	★印 J 水性ソフトサーフSG	超低汚染型 C工法	C-I 厚付 仕上げ	★セラタイトF	4,350	超低汚染・超耐久・防藻・防かび		
					★セラタイトSi	3,850	超低汚染・超耐久・防藻・防かび		
					★グリーンマイルドウレタン	3,050	超低汚染・高耐久・防藻・防かび		
					★弾性グリーンマイルドウレタン	3,250	超低汚染・高耐久・防藻・防かび		
					★グリーンマイルドシリコン	3,450	超低汚染・超耐久・防藻・防かび		
					★弾性グリーンマイルドシリコン	3,750	超低汚染・超耐久・防藻・防かび		
					★グリーンマイルドフッソ	4,050	超低汚染・超耐久・防藻・防かび		
					★弾性グリーンマイルドフッソ	4,250	超低汚染・超耐久・防藻・防かび		
					C-II 薄付 仕上げ	★セラタイトF	4,050	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
				★セラタイトSi		3,550	超低汚染・超耐久・防藻・防かび		
				★グリーンマイルドウレタン		2,750	超低汚染・高耐久・防藻・防かび		
				★弾性グリーンマイルドウレタン		2,950	超低汚染・高耐久・防藻・防かび		
				★グリーンマイルドシリコン		3,150	超低汚染・超耐久・防藻・防かび		
				★弾性グリーンマイルドシリコン		3,450	超低汚染・超耐久・防藻・防かび		
				★グリーンマイルドフッソ		3,750	超低汚染・超耐久・防藻・防かび		
				★弾性グリーンマイルドフッソ		3,950	超低汚染・超耐久・防藻・防かび		
				多機能単層弾性型 M工法		★セラミクリーン	3,400	低汚染・防水・高耐久・防藻・防かび・透湿	
					★ニュートップレスクリーン	3,150	低汚染・防水・耐久・防藻・防かび・透湿		
			オール水性型 W工法		W-I 厚付 仕上げ	★水性セラタイトF	3,850	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
						★水性セラタイトSi	3,350	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
						★水性弾性セラタイトF	4,050	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
						★水性弾性セラタイトSi	3,650	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
						★水性コンポシリコン	3,250	超耐久・防藻・防かび	
						★水性コンポウレタン	2,850	高耐久・防藻・防かび	
						★水性弾性コンポシリコン	3,450	超耐久・防藻・防かび	
					W-II 薄付 仕上げ	★水性弾性コンポウレタン	3,150	高耐久・防藻・防かび	
						★水性コンポアクリル	2,600	耐久・防藻・防かび	
						★水性セラミシリコン	3,150	低汚染・超耐久・防藻・防かび	
						★プリーズコート	2,500	耐久	
						W-I 厚付 仕上げ	★水性セラタイトF	3,550	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
							★水性セラタイトSi	3,050	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
				★水性弾性セラタイトF			3,750	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			★水性弾性セラタイトSi	3,350			超低汚染・超耐久・防藻・防かび		
★水性コンポシリコン	2,950	超耐久・防藻・防かび							
★水性コンポウレタン	2,550	高耐久・防藻・防かび							
★水性弾性コンポシリコン	3,150	超耐久・防藻・防かび							
W-II 薄付 仕上げ	★水性弾性コンポウレタン	2,850	高耐久・防藻・防かび						
	★水性コンポアクリル	2,300	耐久・防藻・防かび						
	★水性セラミシリコン	2,850	低汚染・超耐久・防藻・防かび						
	★プリーズコート	2,200	耐久						
壁面防水型 E工法	★レナンドローラー(水性弾性セラタイトSG)	5,000	超低汚染・超耐久・防藻・防かび・防水						

※ 下地に欠陥がある場合、適切な下地補修が必要です。また旧塗膜の種類によって旧塗膜が膨れを生じる場合があります。詳しくは別途お問い合わせください。

SKK総合改修・改装システム

〈SKメンテサーフシステムⅢ〉マンション・商業ビル・工場など各種建造物の塗り替えに

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品 JマークはJIS認証製品

適用部位	システム名	サーフェーサー	仕様・工法	仕上塗材	設計単価 (㎡当り)(円)	特 長		
SK メンテ サーフ システム Ⅲ	★ J 水性弾性サーフェポ		オイル 水性型	厚付仕上げ HEW-I工法	★水性弾性セラタイトF	5,150	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
					★水性弾性セラタイトSi	4,750	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
					★水性弾性セラミシリコン	4,400	低汚染・高耐久・防藻・防かび	
					★水性弾性コンボシリコン	4,550	超耐久・防藻・防かび	
					★水性弾性コンポウレタン	4,250	高耐久・防藻・防かび	
					★水性弾性セラタイトF	4,200	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
			薄付仕上げ HEW-II工法	★水性弾性セラタイトSi	3,800	超低汚染・超耐久・防藻・防かび		
				★水性弾性セラミシリコン	3,450	低汚染・高耐久・防藻・防かび		
				★水性弾性コンボシリコン	3,600	超耐久・防藻・防かび		
				★水性弾性コンポウレタン	3,300	高耐久・防藻・防かび		
				高防水仕上げ HEW-III工法	★水性弾性セラタイトF	6,400	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
					★水性弾性セラタイトSi	6,000	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
	★水性弾性セラミシリコン	5,650	低汚染・超耐久・防藻・防かび					
	★水性弾性コンボシリコン	5,800	超耐久・防藻・防かび					
	★水性弾性コンポウレタン	5,500	高耐久・防藻・防かび					
	弱溶 剤型	厚付仕上げ HEC-I工法	★弾性クリーンマイルドウレタン		4,350	超低汚染・高耐久・防藻・防かび		
			★弾性クリーンマイルドシリコン	4,850	超低汚染・超耐久・防藻・防かび			
			★弾性クリーンマイルドフツ	5,350	超低汚染・超耐久・防藻・防かび			
		薄付仕上げ HEC-II工法	★弾性クリーンマイルドウレタン	3,400	超低汚染・高耐久・防藻・防かび			
			★弾性クリーンマイルドシリコン	3,900	超低汚染・超耐久・防藻・防かび			
			★弾性クリーンマイルドフツ	4,400	超低汚染・超耐久・防藻・防かび			
		高防水仕上げ HEC-III工法	★弾性クリーンマイルドウレタン	5,600	超低汚染・高耐久・防藻・防かび			
			★弾性クリーンマイルドシリコン	6,100	超低汚染・超耐久・防藻・防かび			
			★弾性クリーンマイルドフツ	6,600	超低汚染・超耐久・防藻・防かび			
	一般 外壁	★ J 水性ソフトサーフェポ		オイル 水性型	厚付仕上げ	★水性セラタイトF	4,200	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
						★水性セラタイトSi	3,700	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
						★水性セラミシリコン	3,500	低汚染・超耐久・防藻・防かび
						★水性コンボシリコン	3,600	超耐久・防藻・防かび
						★水性コンポウレタン	3,200	高耐久・防藻・防かび
						★水性弾性セラタイトF	4,400	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
						★水性弾性セラタイトSi	4,000	超低汚染・超耐久・防藻・防かび
						★水性弾性セラミシリコン	3,650	低汚染・超耐久・防藻・防かび
						★水性弾性コンボシリコン	3,800	超耐久・防藻・防かび
				★水性弾性コンポウレタン	3,500	高耐久・防藻・防かび		
				薄付仕上げ	★水性セラタイトF	3,800	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
					★水性セラタイトSi	3,300	超低汚染・超耐久・防藻・防かび	
★水性セラミシリコン					3,100	低汚染・超耐久・防藻・防かび		
★水性コンボシリコン					3,200	超耐久・防藻・防かび		
★水性コンポウレタン					2,800	高耐久・防藻・防かび		
★水性弾性セラタイトF					4,000	超低汚染・超耐久・防藻・防かび		
★水性弾性セラタイトSi					3,600	超低汚染・超耐久・防藻・防かび		
★水性弾性セラミシリコン					3,250	超低汚染・超耐久・防藻・防かび		
★水性弾性コンボシリコン		3,400	超耐久・防藻・防かび					
★水性弾性コンポウレタン		3,100	高耐久・防藻・防かび					
弱溶 剤型		厚付仕上げ	★クリーンマイルドフツ	4,400	超低汚染・超耐久・防藻・防かび			
			★クリーンマイルドシリコン	3,800	超低汚染・超耐久・防藻・防かび			
			★クリーンマイルドウレタン	3,400	超低汚染・高耐久・防藻・防かび			
			★弾性クリーンマイルドフツ	4,600	超低汚染・超耐久・防藻・防かび			
			★弾性クリーンマイルドシリコン	4,100	超低汚染・超耐久・防藻・防かび			
			★弾性クリーンマイルドウレタン	3,600	超低汚染・高耐久・防藻・防かび			
		薄付仕上げ	★クリーンマイルドフツ	4,000	超低汚染・超耐久・防藻・防かび			
			★クリーンマイルドシリコン	3,400	超低汚染・超耐久・防藻・防かび			
			★クリーンマイルドウレタン	3,000	超低汚染・高耐久・防藻・防かび			
薄付仕上げ		★弾性クリーンマイルドフツ	4,200	超低汚染・超耐久・防藻・防かび				
		★弾性クリーンマイルドシリコン	3,700	超低汚染・超耐久・防藻・防かび				
		★弾性クリーンマイルドウレタン	3,200	超低汚染・高耐久・防藻・防かび				

※ 下地に欠陥がある場合、適切な下地補修が必要です。また旧塗膜の種類によって旧塗膜が膨れを生じる場合があります。
詳しくは別途お問い合わせください。

各種改修改装工法

★印はホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆取得製品

②マーク：シーラー、プライマー込み価格

適用部位・仕様		構成材料	設計単価 (m ² 当り)(円)	備考	
一般外壁	砂壁・土壁調塗材	★水性ミラクシーラーエコ + ★アートフレッシュ	② 2,300	砂壁状、土壁調、スタッコ調塗材などの改修工法	
	厚膜型弾性塗材	アンダーサーフDS + 水性セラミシリコン艶消し	② 2,900	バルアート、ソフトスタッコなど厚膜型弾性塗材の改修工法	
	陶磁器タイル	★タイルフレッシュ	2,100	超低汚染・超耐久つや消しの場合は、m ² 当り100円を加算してください。	
		SKクリーナースーパー	800	汚染度合いにより、価格が変わる場合があります。	
		★タイルセラクリーン	2,300	超低汚染・超耐久・吸水防止・水蒸気透過性	
	金 属 カ ー テ ウ オ ー ル	(素地) アルミニウムステンレス鋼板 (塗装品、未塗装品共通)	★セラタイトF	② 3,600	④塗装前素地調整費用は除く 超低汚染・超耐久・防藻・防かび
		(下塗材) ★SK#1000プライマー	★セラタイトSi	② 3,100	
		(素地) ホーロー鋼板	★セラタイトF	② 3,750	
		(下塗材) ★SK#2000プライマー	★セラタイトSi	② 3,250	
	高意匠デザイン サイディング 陶磁器タイル調 装飾仕上塗材	(素地) スチール 亜鉛メッキ塗装鋼板	★セラタイトF	② 3,650	
(下塗材) ★ミラクボーセイM		★セラタイトSi	② 3,150		
	クリーンSDトップ	2,000	超低汚染弱溶剤形 アクリルシリコン樹脂クワイヤー工法		
	★エレガンススタイルRF工法	9,300	陶磁器タイル調装飾塗材の改修工法		
屋 根	薄型塗装瓦	水性ヤネフレッシュシーラー + 水性ヤネフレッシュアツ	② 3,400	素地調整、縁切り価格は 含みません。	
	乾式コンクリート瓦	マイルドシーラーEPO + ヤネフレッシュF	② 3,850		
	セメント瓦	SKトップファイラー + マイルドシーラーEPO + ヤネフレッシュSi	② 4,850		
	陶器瓦	SK#2000プライマー + ヤネフレッシュSi	② 3,450		
	アスファルトシングル	水性シングルサーフ + 水性ヤネフレッシュシリコン艶消し	② 3,300		
	金属下地	マイルドサビガード + ルーフスターSi	② 2,600		
	塩ビ鋼板下地	クールタイトプライマー + クールタイトSi	② 3,500		
軒	天 部	★ノキフレッシュ	1,800	耐久・透湿・防藻・防かび	
鉄 部	(水 性) 錆 止 め	★SK水性サビガード下塗材	700	防食・高耐久	
		★SK水性サビガードSi仕上げ	② 2,500		
		★SK水性サビガードU仕上げ	② 2,200		
		★SK水性サビガードA仕上げ	② 2,000		
		★水性エポサビアンダー	700		
	錆 止 め	★SK#8000プライマー	1,750	一液形水性特殊変性エポキシ さび止め塗料	
		★SKMIOプライマー	1,200	エポキシ樹脂系 ジソクリッチプライマー	
		ミラクNTエポ	3,900 (50m ² の場合)	エポキシ樹脂系 雲母状酸化鉄塗料	
		★ミラクボーセイM	900	ノンタール系変性エポキシ樹脂塗料	
		★SKマイルドボーセイ	800	特殊変性エポキシ樹脂系 さび止め塗料	
		★マイルドサビガード	750	二液弱溶剤型エポキシ樹脂系 さび止め塗料	
		★エポサビマイルド	700	ターベン可溶一液特殊変性エポキシ樹脂系 さび止め塗料	
		★サビフィックス	1,000	一液特殊エポキシ変性樹脂系 さび止め塗料	
	上 塗 り	★サビ面浸透型プライマー	1,000	さび面浸透型プライマー 50m ² の場合、1700円/m ² となります。	
		★ワンツーマイルドSi	2,600	錆び止め兼用 NAD型特殊樹脂金属部用塗料	
	★ワンツーマイルドU	2,100			
	★クリーンマイルドシリコン	1,900	超低汚染NAD塗料(鉄部仕様)		
	★クリーンマイルドウレタン	1,500			
立 体 駐 車 場	★SKロングガード工法	② 2,500	速乾・速硬・耐摩耗性・耐候性・防食性 サビフィックスは含みません。		
F R P 製 受 水 槽	ミラクプライマーSR + クリーンマイルドシリコン	② 4,300 (50m ² の場合)	遮光・超耐候・密着性		
目 地	SKシーラントU 10×10~15mm	2,500/m	幅広い上塗り適性 低汚染		

防火材料認定製品一覧

品目名	認定番号	認定製品	頁
塗料塗装	NM-8585／不燃材料 QM-9816／準不燃材料 RM-9364／難燃材料	APフラット	18
		SKアクリルカラー	17
		エコフレッシュ	16,18
		エコフレッシュクリーン	3,16,18
		サニービルドIN	18
		サニービルドEX	18
		水性エコファイン(艶消し／艶有り)	18
		セラミタウンエコ	16
		セラミタウンマイルド	17
		セラミフレッシュIN	3,16,18
		弾性カラーエナメル	17
		ナックベース(艶消し／半艶)	3
		バイオタイト#10 艶有り	3,16
		バイオタイト#31	3
		バイオフィン 艶消し	16
		プリーズコート	17
		プリーズファイン	17
		マルチファンシーDX	16
レナコート(吹放し、上塗りなし)	16		
無機質砂壁状吹付塗り	NM-8571／不燃材料 QM-9811／準不燃材料 RM-9366／難燃材料	セラミタイトリシン	13
		セラミタイトソフト	21
有機質砂壁状塗料塗り	NM-8572／不燃材料 QM-9812／準不燃材料 RM-9361／難燃材料	SK調湿ウォール	15
		SKフレックスロール	3,11
		エスケーマスチックA(MR-A)	14
		シボカケンDO	13
		シボカケン#300	13
		シボカケン#500撥水	13
		シポライトA	21
		シポライトB(クリヤータイプ)	21
		シポライトB(調色タイプ)	21
		ベルアートIN	15
		ミラノコロッタ(S仕上げ)	4
		ノキフレッシュ(新築仕様)	14
複合型化粧用仕上材塗り	NM-8573／不燃材料 QM-9813／準不燃材料 RM-9362／難燃材料	エスケーマスチックC(MR-CE)	14
		セラミタイトタイル 注)	10
		セラミロール 注)	14
		ミラクマウント(プリーズコート仕上げ)	10

注) 適用上塗材は、プリーズコート(各つや)、プリーズファイン(各つや)、バイオフィン(各つや)、水性コンポウレタン(各つや)、クリーンマイルドウレタン(各つや)、水性セラミシリコン(各つや)、水性セラタイトSi(各つや)、水性セラタイトF(各つや)となります。

JIS認証製品一覧

■ JIS 認証製品一覧

(注) 艶有りが対象となります。

J I S 名	種 類・呼 び 名	製 品 名	頁
JIS A 6909 建築用仕上塗材	内装薄塗材E	SK調湿ウォール	15
		シポカケン#300	13
	外装薄塗材E	シポカケン#500撥水、シポカケン#700 シポカケンDO、セラスカケン	13
		シポロール、シポロールM	14
	外装薄塗材Si	セラミタイトリシ	13
	可とう形外装薄塗材E	セラミソフトリシ、ソフトリシ	13
		ソフトロール	14
		レナクイック(艶有り・半艶) レナクイックローラー用(艶有り・半艶)	11
	防水形外装薄塗材E	セラミクリーン 注)、セラミクリーンタイル 注)、 ニュートップレスクリーン 注)、ニュートップレスクリーンタイル 注)、 弾性トップレスソフト 注)、弾性トップレススタイル 注)	11
	外装厚塗材E	シポロック、セラミソフトスタック、ソフトスタック	13
	複層塗材CE	ミラクマウント主材	10
	複層塗材E	レナラック主材、レナラックローラー用主材	10
		ツークコートタイル主材、ツークコートローラー用主材	12
	複層塗材RE	レナキャスト主材、レナキャストローラー用主材	10
	複層塗材Si	セラミタイトタイル主材、セラミタイトタイルゆず肌主材	10
		セラミロール主材	14
	防水形複層塗材E	ダンツークリーン主材、ダンツークリーンローラー用主材	12
		ダンツークコート主材、ダンツークコートローラー用主材	12
		レナエクセレント主材、レナエクセレントローラー用主材	12
		レナフレンド主材、レナフレンドローラー用主材	11
防水形複層塗材RE	ダンツークキャスト主材、ダンツークキャストローラー用主材	12	
可とう形改修塗材E	水性ソフトサーフSG	20,21	
可とう形改修塗材RE	水性弾性サーフエポ、水性ソフトサーフエポ	20,22	
吹付用軽量塗材	シポライトA、シポライトB(クリヤー・調色)、セラミタイトソフト	21	
JIS A 6916 建築用下地調整塗材	下地調整塗材C-1	カケンファイラー、ミラクファンドKC-1000	20
	下地調整塗材C-2	カケンセメントファイラー、ミラクファンドKC-2000、 SKタイルファイラー	20
	下地調整塗材E	SFアンダー	20
JIS K 5660 つや有合成樹脂 エマルジョンペイント	—	バイオフィン艶有り	16
		エコフレッシュ艶有り	16,18
		水性エコファイン艶有り	18
		エスケーGPペイント	14
JIS K 5663 合成樹脂 エマルジョンペイント及びシーラー	1種	バイオフィン艶消し	16
		エコフレッシュ艶消し	16,18
	2種	サニービルドEX、水性エコファイン艶消し	18
		サニービルドIN	18
合成樹脂エマルジョンシーラー	エコフレッシュシーラー、バイオフィンシーラー、 SK水性ホワイトシーラー、水性ミラクシーラー-エコホワイト	20	
JIS K 5670 アクリル樹脂系 非水分散形塗料	—	セラミタウンマイルド(艶消し・3分艶・5分艶・艶有り)	17
		ナックベース(艶消し・半艶・艶有り)	3
JIS A 6021 建築用塗膜防水材	外壁用アクリルゴム系1成分形	レナエクセレントA主材、レナエクセレントAローラー用主材	12
	屋根用ウレタンゴム系高伸長形(旧1類)一般用2成分形	アーキールフUA、クールタイトUA	19

※ 出荷工場によりJIS認証製品が異なりますので、詳しくは最寄りの営業所にお問い合わせください。

JIS認証製品一覧

注) 上塗材は艶有りが対象となります。(半艶・3分艶・艶消し等のJIS表示は不可。)

■ JIS A 6909 建築用仕上塗材 複層仕上塗材の下塗材・上塗材組み合わせ

※印は溶剤形、無印は水性形です。

種類・呼び名	製品名	下塗材	上 塗 材			
			アクリル系	ウレタン系	シリコン系	フッ素系
複層仕上塗材 複層塗材CE	ミラクマウント主材	SKクリアーシーラー 水性ミラクシーラー-Eコ	フリーズコート	—	—	—
複層仕上塗材 複層塗材E	レナラック主材 レナラックローラー用主材	SKクリアーシーラー 水性ミラクシーラー-Eコ ※ミラクシーラー-EPO ※マイルドシーラー-EPO ※ミラクシーラー-ES	フリーズコート	水性コンポウレタン ※クリーンマイルドウレタン	水性セラミシリコン 水性セラタイトSi ※クリーンマイルドシリコン	水性セラタイトF ※クリーンマイルドフッソ
	ツークコートタイル主材 ツークコートローラー用主材	ツークシーラー-W ※ツークシーラー-S ※ツークシーラー-EPO	ツークコート上塗材	—	—	—
複層仕上塗材 複層塗材RE	レナキャスト主材 レナキャストローラー用主材	SKクリアーシーラー 水性ミラクシーラー-Eコ ※ミラクシーラー-EPO ※マイルドシーラー-EPO ※ミラクシーラー-ES	フリーズコート	水性コンポウレタン ※クリーンマイルドウレタン	水性セラミシリコン 水性セラタイトSi ※クリーンマイルドシリコン	水性セラタイトF ※クリーンマイルドフッソ
複層仕上塗材 複層塗材Si	セラタイトタイル主材 セラタイトタイルゆず肌主材 セラミロール主材	水性ミラクシーラー-Eコ ※ミラクシーラー-EPO ※マイルドシーラー-EPO ※ミラクシーラー-ES	フリーズコート	水性コンポウレタン ※クリーンマイルドウレタン	水性セラミシリコン 水性セラタイトSi ※クリーンマイルドシリコン	水性セラタイトF ※クリーンマイルドフッソ
複層仕上塗材 防水形複層塗材E	ダンツークリーン主材 ダンツークリーンローラー用主材	ダンツークシーラー ※ダンツークリーン下塗材 ※ツークシーラー-EPO	—	※ダンツークリーン上塗材	—	—
	ダンツークコート主材 ダンツークコートローラー用主材	ダンツークシーラー ※ダンツークコート下塗材 ※ツークシーラー-EPO	—	水性ダンツークコート上塗材	水性ダンツークコート上塗材Si	—
	レナエクセレント主材 レナエクセレントローラー用主材	SK水性弾性シーラー 水性ミラクシーラー-Eコ ※EXシーラー ※ミラクシーラー-ES	SK水性ELコート	水性弾性コンポウレタン ※弾性クリーンマイルドウレタン	水性弾性セラミシリコン 水性弾性セラタイトSi ※弾性クリーンマイルドシリコン	水性弾性セラタイトF ※弾性クリーンマイルドフッソ
	レナフレンド主材 レナフレンドローラー用主材	SK水性弾性シーラー 水性ミラクシーラー-Eコ ※ミラクシーラー-EPO ※EXシーラー ※ミラクシーラー-ES	SK水性ELコート	水性弾性コンポウレタン ※弾性クリーンマイルドウレタン	水性弾性セラミシリコン 水性弾性セラタイトSi ※弾性クリーンマイルドシリコン	水性弾性セラタイトF ※弾性クリーンマイルドフッソ
複層仕上塗材 防水形複層塗材RE	ダンツークキャスト主材 ダンツークキャストローラー用主材	ダンツークシーラー ※ツークシーラー-S ※ツークシーラー-EPO	—	ダンツークキャスト上塗材	ダンツークキャスト上塗材Si	—

塗装略号一覧

略号対象：JASS、日本建築家協会、国土交通省、郵政事業庁、文部科学省、UR都市機構

※印の製品はJIS表示不可

略号	名称	日本工業規格JIS K	認定該当製品	頁
1-UC	1液形油変性ウレタン樹脂ワニス塗り	—	—	—
2-ASC	アクリルシリコン樹脂ワニス塗り	—	リリカタイトクリヤー	3
			リリカタイトクリヤーM	3
2-ASE	アクリルシリコン樹脂エナメル塗り	—	リリカタイトエナメル	17
			セラタイトSi	17
2-FLC	常温乾燥形ふっ素樹脂ワニス塗り	—	—	—
2-FLE 2-FUE	常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗り	—	フッソロンエナメル	17
			セラタイトF	17
2-UC	2液形ポリウレタン樹脂ワニス塗り	—	—	—
2-UE	2液形ポリウレタンエナメル塗り	—	ウレタンカラー	17
2-ULC	2液形ポリウレタンラッカー塗り	—	—	—
2-XE	2液形エポキシ樹脂エナメル塗り			
2T-XE	2液形厚膜エポキシ樹脂エナメル塗り			
2T-XE	2液タールエポキシ樹脂エナメル塗り			
ABP	抗菌性塗料塗り	—	エコフレッシュグリーン	3,16,18
			サニーテクトマイルド	—
AC	アクリル樹脂ワニス塗り	—	—	—
AE	アクリル樹脂エナメル塗り	—	SKアクリルカラー	17
AIP、alp、ALP	アルミニウムペイント塗り	5492	—	—
CL	クリヤーラッカー塗り	—	—	—
EP、EP-I、AEP	合成樹脂エマルジョンペイント塗り	5663 1種	エコフレッシュ艶消し	16,18
			バイオフィン艶消し	16
			水性エコファイン艶消し	18
			サニービルドEX	18
EP、EP-II	合成樹脂エマルジョンペイント塗り	5663 2種	サニービルドIN	18
EP-G、G.P	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り	5660	エコフレッシュ艶有り	16,18
			バイオフィン艶有り	16
			水性エコファイン艶有り	18
			エスケーGPペイント	14
EP-M	多彩模様塗料塗り	—	マルチファンシーDX	16
EP-T	合成樹脂エマルジョン模様塗料塗り	5668	※レナコート	16
FC	フタル酸樹脂ワニス塗り	—	—	—
FE	フタル酸樹脂エナメル塗り	5572		
LC	クリヤーラッカー塗り	5531		
LE	ラッカーエナメル塗り	5531		
LS2-UE	弱溶剤2液形ポリウレタン塗り	—		
NAD NADE	アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り	5670	セラミタウンマイルド	17
			ナックベース	3
O.S.V	オイルステインワニス塗り	—	—	—
OC	スパーワニス塗り			
OP	油性調合ペイント塗り			
OS	オイルステイン塗り			
SOP	合成樹脂調合ペイント塗り			
ST	ステイン塗り	5516 1種2種	ウッドフレッシュステイン	16
TExp	2液タールエポキシ樹脂エナメル塗り	—	—	—
UEP	ポリウレタン エマルジョンペイント	—	水性コンポウレタン	17,21,22
			水性弾性コンポウレタン	17,21,22
VE	塩化ビニル樹脂エナメル塗り	5582	—	—
WP	木材保護塗料塗り	—	—	—

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.



エスケー化研株式会社

本社 大阪府茨木市中穂橋3-5-25 ☎072-621-7733

東京支社 東京都新宿区高田馬場1-31-18 ☎03-3204-6601 国際事業本部 ☎072-621-7727

札幌支店 ☎011-784-4000	東京支店 ☎03-3204-6601	埼玉支店 ☎048-686-2391	名古屋支店 ☎052-561-7712	広島支店 ☎082-278-4951
仙台支店 ☎022-269-2431	千葉支店 ☎043-304-0411	横浜支店 ☎045-820-2400	大阪支店 ☎072-621-7721	福岡支店 ☎092-629-3427
旭川営業所 ☎0166-51-8094	千葉住宅開発営業所 ☎043-304-0413	浜松営業所 ☎053-462-7021	南大阪営業所 ☎072-253-1910	福岡住宅開発営業所 ☎092-622-5582
青森営業所 ☎017-762-3855	埼玉営業所 ☎048-686-2391	三河営業所 ☎0564-28-1614	神戸営業所 ☎078-671-0451	大分出張所 ☎097-523-2861
盛岡営業所 ☎019-654-8380	埼玉住宅開発営業所 ☎048-686-1586	北陸営業所 ☎076-266-1041	姫路出張所 ☎0792-33-7371	長崎営業所 ☎095-897-0871
郡山営業所 ☎024-962-7673	東京営業所 ☎03-3204-6601	名古屋営業所 ☎052-561-7712	岡山営業所 ☎086-242-5520	熊本営業所 ☎096-344-5650
新潟営業所 ☎025-285-6551	東京住宅開発営業所 ☎03-3204-6602	名古屋住宅開発営業所 ☎052-561-7712	岡山住宅開発営業所 ☎086-242-4951	鹿児島営業所 ☎099-284-5321
前橋営業所 ☎027-265-4100	城東営業所 ☎03-3877-7770	岐阜営業所 ☎058-273-1981	山口営業所 ☎083-924-7575	宮崎出張所 ☎0985-61-7779
長野営業所 ☎026-239-6210	三多摩営業所 ☎042-564-5808	三重営業所 ☎059-236-5101	高松営業所 ☎087-865-5411	沖縄営業所 ☎098-862-5041
松本営業所 ☎0263-24-2677	横浜住宅開発営業所 ☎045-820-5525	京都営業所 ☎075-646-3967	松山出張所 ☎089-968-7240	
水戸営業所 ☎029-251-6515	厚木営業所 ☎046-294-3666	大阪営業所 ☎072-621-7722	北九州営業所 ☎093-621-8505	
宇都宮営業所 ☎028-633-9721	静岡営業所 ☎054-284-1877	大阪住宅開発営業所 ☎072-621-7747	福岡営業所 ☎092-622-5561	

大利根工場・埼玉工場・神奈川工場・名古屋工場・大阪工場・兵庫工場・九州工場

このパンフレットに記載の商品は、予告なしに仕様や取扱を変更することがあります。また、このパンフレットに記載の内容について、無断転載・複製を禁じます。特記仕様がある場合は、これを最優先にして下さい。詳しくはもよりの各営業所へお問い合わせください。

URL <http://www.sk-kaken.co.jp>

特約販売店