



2012-2013 設計価格表



ロックペイント株式会社



<目次>

第1章 設計価格表(塗材別編)

上塗り塗料シリーズ(水性系)	1
上塗り塗料シリーズ(弱溶剤系・溶剤系)	2
下塗り塗料シリーズ(下地調整材・シーラー)	3
下塗り塗料シリーズ(さび止め塗料・下地処理剤・その他)	4
屋根用塗料シリーズ	5
塗床材シリーズ	5

第2章 設計価格表(改修工法別編)

単層弾性工法	6
砂壁調仕上工法	6
外壁改修工法	7
内壁改修工法	8
室内環境対応型工法	8
屋根(新屋根材・スレート)改修工法	9
屋根(トタン)改修工法	10
鉄部・非鉄金属部改修工法	11
木部改修工法	12
軒天井部改修工法	12
竪樋改修工法	13

設計価格表の注意事項

- ① この資料は、平成24年3月現在のもので、消費税は含まれておりません。
- ② この設計価格は、同一淡彩色300㎡以上を基準とする価格です。
- ③ 設計価格には、足場代、下地調整代、養生代、諸経費、消費税は含まれておりません。
- ④ ㎡あたりの塗料単価は、塗料代のみでシンナー代は含まれておりません。
- ⑤ 標準塗付量および塗り㎡は、吸い込みの小さい平滑下地面における標準値です。
したがって、被塗物の形状・素材・塗装方法などによって若干相違することがあります。
また、素地の状態、被塗物の形状、種類、気象条件、塗装条件などにより相違することがあります。
- ⑥ この資料の使用有効期限は、2013年3月までです。
それ以降のご使用はご遠慮願います。
- ⑦ 設計価格は、弊社ホームページにも記載しておりますので、ご参照願います。
[ホームページアドレス <http://www.rockpaint.co.jp/>]

＜索引＞

	製品名	ページ数		製品名	ページ数		製品名	ページ数
あ	(ロック)ウレタントップ	2	さ	水性サンフロン 専用中塗り	7	は	変性エポキシシーラー	3
	エパーロック	2,8,12		水性ロックライン	-		防藻・防カビ処理剤	4
	エポシーラーマルチ	3,9	た	ダイナロックⅢ	2,7,11,12,13	や	(ロック)屋根・瓦用 サーフェサー	3
	エマルジョンホワイトシーラー	3		ダイナロックⅢ 下塗り白	12		ユカロック100番級	5
	エマルジョンクリアーシーラー	3		タフコート	-		ユカロック1000番級	5
か	(ロック)カチオンシーラーマルチ	3,6,7,8,9,12	な	弾ビニシリコンアクリル	6,7	ら	ユカロック2000番級	5
	(ロック)カチオンシーラーマルチ ホワイト	3		弾性ビニロックスーパー	6,7		ユカロック2000番級速乾プライマー	-
	クリアーシーラー溶剤型	-		低臭エパーロック	2,8,12		ユニロックV.O-II	1,8,11
	(ロック)クロスシーラー	3		(ロック)トタンペイント1000番級	5,10		ユニロックハイグロス	1
	(ロックコート) 合成速乾サビ止めペイント	4	(ロック)トタンペイント2000番級	5,10	ユメロック		2,5,7,9 10,11,12,13	
	(ロックコート) 合成超速乾サビ止めペイント	-	(ロック)トタンペイント5000番級	5,10	ユメロックシーラー		3,9	
	コーロック(O38L)	-	ナフタネコール	12	(ロック)リフレッシュリジン		1,12	
さ	サビカット	4,10,11	は	2液型サビカット	4,10,11	ら	(ロックコート) リン酸アルミニウムサビ止めペイント	4
	サンフロン	7		ハイパーユメロック	2,5,7,9 10,11,13		ロックコート	12
	サンフロン 中塗り	7	(ロックエポキシ)ハイプライマー	4	ロックコートシルバペイント		-	
	サンロック	-	ビニロック(内部用)	1,8	ロックコート速乾下塗り		12	
	シャネツロック弱溶剤型NEW	5,9,10	ビニロック(内外部用)	1,12	ロックノンタックプライマーS		-	
	シャネツロック	1,7	ビニロック101(内外部用)	-	ロックライン		-	
	シャネツロック ベースコート	7	ビニロックV.O-II	1,8	ロックラッカー ウッドクリアー		-	
	シリコマックスS クリアー	2	ビニロックV.O-IIシーラー	3,8	ロックラッカークリアー サンディングシーラー		-	
	シリコマックス屋根・瓦用	5,9	ビニロックV.Oスーパー	1,8				
	浸透性撥水剤	4	ビニロックウレタン	1,7,11,13				
	水性アルネート	-	ビニロックエラストックファイラー	-				
	水性エパーロック	1,8,12	ビニロックエラストックファイラーⅢ	3,7				
	水性サビカット	4,11	ビニロックリジン	1				
	水性サビ止めペイントV.O	4,11	ビルロックⅡ	1,7,11,13				
	水性サンフロン	1,7	ファンシー	6				

<第1章 設計価格表(塗材別編)>

上塗り塗料シリーズ

水性系

品 種	製 品 名	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	工 程	施 工 法	ホルムアルデヒド 放散等級	備 考
合成樹脂エマルジョンペイント 内部用	ビニロック(内部用)	つや消し	1,000	2	ローラー	F☆☆☆☆	JIS K 5663 2種 (白及び淡彩色 (カラント調色のみ))
合成樹脂エマルジョンペイント 内外部用	ビニロック(内外部用)	つや消し	1,050			F☆☆☆☆	JIS K 5663 1種 (白色のみ)
室内環境対応型 合成樹脂エマルジョンペイント	ビニロックV.O-Ⅱ	つや消し	1,100			F☆☆☆☆	JIS K 5663 1種 低VOC、低臭 (白及び淡彩色(カラント調色のみ))
一液反応硬化型 合成樹脂エマルジョンペイント	水性エパ-ロック	つや消し	1,350			F☆☆☆☆	低VOC ヤニシミ止め
光触媒入室環境対応型 合成樹脂エマルジョンペイント	ビニロックV.Oスーパー	つや消し	1,550			F☆☆☆☆	ホルムアルデヒド [®] 等 有害物吸着・分解タイプ [®] (白及び 淡彩色のみ)
アクリルエマルジョン系 外装薄塗材E	ビニロックリシン	つや消し	1,050	2	吹付け		現場骨材調合型
アクリルエマルジョン系 外装薄塗材E	(ロック)リフレッシュリシン	つや消し	1,800		ローラー	F☆☆☆☆	骨材既調合型
つや有合成樹脂 エマルジョンペイント	ユニロックハイグロス	つや有り	1,150	2	ローラー	F☆☆☆☆	
室内環境対応型 つや有合成樹脂 エマルジョンペイント	ユニロックV.O-Ⅱ	つや有り 5分艶 3分艶	1,300			F☆☆☆☆	低VOC、低臭
水性一液架橋型 ウレタン樹脂塗料	ビニロックウレタン	つや有り	1,500			F☆☆☆☆	
水性一液架橋型 シリコン樹脂塗料	ビルロックⅡ	つや有り 5分艶 3分艶	1,800			F☆☆☆☆	
熱遮蔽水性仕上塗材	シャネツロック	つや有り	2,250				省エネルギー 熱遮蔽塗料 外断熱システム
水性一液型珪素樹脂塗料	水性サンフロン	つや有り	2,400			F☆☆☆☆	

(注) 熱遮蔽水性仕上塗材「シャネツロック」の熱遮蔽効果を発揮する為には専用の中塗り材(シャネツロックベースコート)が必要です。詳細は7ページをご参照願います。

上塗り塗料シリーズ

弱溶剤系

品 種	製 品 名	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	工 程	施 工 法	ホルムアルデヒド 放散等級	備 考
弱溶剤一液架橋型NAD ウレタン樹脂塗料	ダイナロックⅢ	つや有り～ 3分艶	1,500	2	ローラー	F☆☆☆☆	
弱溶剤二液型 NADシリコンウレタン樹脂塗料	ユメロック	つや有り～ 3分艶	1,800			F☆☆☆☆	
弱溶剤二液型NAD アクリルシリコン樹脂塗料	ハイパーユメロック	つや有り～ 3分艶	2,100			F☆☆☆☆	特殊シリコン成分配合 紫外線(UV)カット技術
アクリル樹脂系 非水分散形塗料	エパーロック	つや消し	1,500	2	ローラー	F☆☆☆☆	ヤニシミ止め
低臭アクリル樹脂系 非水分散形塗料	低臭エパーロック	つや消し	1,600			F☆☆☆☆	ヤニシミ止め

溶剤系

品 種	製 品 名	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	工 程	施 工 法	ホルムアルデヒド 放散等級	備 考
アクリルシリコン樹脂ワニス	シリコマックスS クリヤー	つや有り	2,200	2	ローラー		磁器タイル保護クリヤー
建築用ホリウレタン樹脂塗料	(ロック)ウレタントップ	つや有り～ 3分艶	2,250			F☆☆☆☆	

下塗り塗料シリーズ

下地調整材

品 種	製 品 名	色	設計価格 (㎡当り)(円)	工程	施工法	ホルムアルデヒド 放散等級	備考
屋根材用下地調整塗材	(ロック)屋根・瓦用 サーフェサー	グレー	900	1	ローラー		劣化屋根 下地調整用
合成樹脂エマルジョン系 可とう形改修塗材E	ビニロックエラストックファイラーⅢ	白	1,050	1	中毛 ローラー	F☆☆☆☆	
			1,350	1	砂骨 ローラー		

下塗り材(シーラー)

品 種	製 品 名	色	設計価格 (㎡当り)(円)	工程	施工法	ホルムアルデヒド 放散等級	備考
合成樹脂エマルジョンシーラー	エマルジョンホワイトシーラー	白	350	1	ローラー	F☆☆☆☆	JIS K 5663 新設内外部用
	エマルジョンクリアーシーラー	透明	350			F☆☆☆☆	新設内外部用
	(ロック)クロスシーラー	白	400			F☆☆☆☆	新設・塗替兼用 水性のヤニシミ止め
	ビニロックV.O-IIシーラー	白	400			F☆☆☆☆	新設・塗替兼用 低VOC、低臭
カチオン型合成樹脂 エマルジョンシーラー	(ロック)カチオンシーラーマルチ	透明	400	1	ローラー	F☆☆☆☆	JIS K 5663 新設・塗替兼用 マルチタイプ
カチオン型合成樹脂 エマルジョンシーラー	(ロック)カチオンシーラーマルチ ホワイト	白	400			F☆☆☆☆	新設・塗替兼用 マルチタイプ
弱溶剤一液型 変性エポキシ樹脂シーラー	エポシーラーマルチ	透明	600	1	ローラー	F☆☆☆☆	新設・塗替兼用
反応形合成樹脂ワニス	ユメロックシーラー	透明	700			F☆☆☆☆	新設・塗替兼用
二液型変性エポキシシーラー	変性エポキシシーラー	白	750				新設・塗替兼用

下塗り塗料シリーズ

さび止め塗料

品 種	製 品 名	色	設計価格 (㎡当り)(円)	工程	施工法	ホルムアルデヒド 放散等級	備考
合成樹脂系	ロクコート 合成速乾サビ止めペイント	赤錆 グレー	550	1	ローラー	F☆☆☆	JIS K 5621 2種
	ロクコート リン酸アルミニウムサビ止めペイント	赤錆	650			F☆☆☆	JIS K 5674 1種
	ロクコート リン酸アルミニウムサビ止めペイント	白	650				
室内環境対応型 水系さび止めペイント	水性サビ止めペイントV.O	赤錆 グレー	650	1	ローラー	F☆☆☆☆	
水性二液型 エポキシサビ止め塗料	水性サビカット	赤錆 グレー	900			F☆☆☆☆	
弱溶剤一液型 変性エポキシリン酸アルミニウム サビ止め塗料	サビカット	赤錆 グレー ホワイト	650	1	ローラー	F☆☆☆☆	
弱溶剤系 変性エポキシ樹脂プライマー	2液型サビカット	赤錆 グレー ホワイト	800			F☆☆☆☆	
変性エポキシ樹脂プライマー	(ロクエポキシ)ハイプライマー	ブラウン グレー ホワイト	800			F☆☆☆☆	

下地処理剤

品 種	製 品 名	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	工程		ホルムアルデヒド 放散等級	備考
殺菌・除菌用下地処理剤	防藻・防カビ処理剤	-	800	1	ローラー		

その他

品 種	製 品 名	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	工程		ホルムアルデヒド 放散等級	備考
コンクリート用浸透性撥水剤	浸透性撥水剤	-	1,500	2	ローラー		

屋根用塗料シリーズ

品 種	製 品 名	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	工程	施工法	備考
トタン屋根用塗料 合成樹脂系	(ロック)トタンペイント1000番級	つや有り	1,700	2	ローラー	トタン屋根用
トタン屋根用塗料 アクリル系	(ロック)トタンペイント2000番級	つや有り	1,800			
トタン屋根用塗料 アクリルシリコン系	(ロック)トタンペイント5000番級	つや有り	1,900			
水性一液型 アクリルシリコン樹脂塗料	シリコマックス屋根・瓦用	つや有り	1,900	2	ローラー	新屋根材・スレート用
弱溶剤二液型 NADシリコンレタン樹脂塗料	ユメロック	つや有り～ 3分艶	2,000	2	ローラー	トタン屋根 新屋根材・スレート用
弱溶剤二液型 NADアクリルシリコン樹脂塗料	ハイパーユメロック	つや有り～ 3分艶	2,300			
高日射反射率塗料	シャネツロック弱溶剤型NEW	つや有り	2,700	2	ローラー	トタン屋根 新屋根材・スレート

※下塗りの価格は含んでおりませんので、シーラー、さび止めの価格を加算して下さい。

塗床材シリーズ

品 種	製 品 名	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	工程	仕上げ	ホルムアルデヒド 放散等級	備考
建物用床塗料 アクリルエマルション系	ユカロック100番級	つや消し	1,500	2	平滑	F☆☆☆☆	
			2,000		ノン スリップ		
建物用床塗料 溶剤型アクリル系	ユカロック1000番級	つや有り	1,500		平滑	F☆☆☆☆	
			2,000		ノン スリップ		
建物用床塗料 二液型エポキシ系	ユカロック2000番級	つや有り	2,500		平滑		
			3,000		ノン スリップ		

※下塗りの価格は含んでおりませんので、シーラー、さび止めの価格を加算して下さい。

＜第2章 設計価格表(改修工法別編)＞

単層弾性工法

品 種	製品名	下 塗 材	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	工程	仕上げ	備考
アクリルエマルション系 防水形外装薄塗材E	弾性ビニロックスーパ-	ロックカチオンシーラー マルチ	つや有り	2,250	3	ローラー	
				2,900		吹放し	
低汚染型シリコンアクリル系 防水形外装薄塗材E	弾ビニシリコンアクリル	ロックカチオンシーラー マルチ	つや有り	2,450	3	ローラー	

砂壁調仕上工法

品 種	製品名	パター	施 工 法	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	工程	備考
アクリルエマルション系 砂壁調仕上塗材	ファンシー	じゅらく調	吹付け	つや消し	2,550	3	ゆず肌模様
		タイル調 (吹放し)			2,750		凹凸模様
		タイル調 (押さえ)			3,050		凹凸模様
		リン調			3,850		
		コテ仕上げ (扇)	コテ		3,550		扇模様
		くしゴテ仕上げ (扇)	くしゴテ		4,450		扇模様
		中毛ローラー 仕上げ	中毛ローラー		4,350		波状
		中毛ローラー押さ え仕上げ			4,650		波状
		パターンローラー 仕上げ	パターンローラー		3,850		各種パターン
		パターンローラー 押さえ仕上げ			4,150		各種パターン

※下塗りにロックカチオンシーラーマルチを使用した場合。

外壁改修工法

外壁

仕 上 げ 名	製 品 名		工 程	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	備 考
水性一液架橋型ウレタン樹脂塗料仕上げ	下塗り	ビニロックエラストティックファイラーⅢ	1	つや有り	2,550	下塗りを厚付けする工法は、 プラス300円になります。
	上塗り	ビニロックウレタン	2			
水性一液架橋型シリコン樹脂塗料仕上げ	下塗り	ビニロックエラストティックファイラーⅢ	1	つや有り 5分艶 3分艶	2,850	
	上塗り	ビルロックⅡ	2			
熱遮蔽水性塗材仕上げ	下塗り	(ロック)カチオンシーラーマルチ	1	つや有り	5,900	
	中塗り	シャネツロック ベースコート	2			
	上塗り	シャネツロック	2			
水性一液型フッ素樹脂塗料仕上げ	下塗り	ビニロックエラストティックファイラーⅢ	1	つや有り	3,700	
	中塗り	水性サンフロン 専用中塗り	1			
	上塗り	水性サンフロン	1			
アクリルエマルジョン系防水形 外装薄塗材E仕上げ	下塗り	ビニロックエラストティックファイラーⅢ	1	つや有り	2,700	
	上塗り	弾性ビニロックスーパー	2			
低汚染型シリコンアクリル系防水形 外装薄塗材E仕上げ	下塗り	ビニロックエラストティックファイラーⅢ	1	つや有り	2,900	
	上塗り	弾性シリコンアクリル	2			
弱溶剤一液架橋型NAD ウレタン樹脂塗料仕上げ	下塗り	ビニロックエラストティックファイラーⅢ	1	つや有り～ 3分艶	2,550	
	上塗り	ダイナロックⅢ	2			
弱溶剤二液型NAD シリコンウレタン樹脂塗料仕上げ	下塗り	ビニロックエラストティックファイラーⅢ	1	つや有り～ 3分艶	2,850	
	上塗り	ユメロック	2			
弱溶剤二液型NAD アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	下塗り	ビニロックエラストティックファイラーⅢ	1	つや有り～ 3分艶	3,150	
	上塗り	ハイパーユメロック	2			
二液型常温硬化性 フッ素樹脂塗料仕上げ	下塗り	ビニロックエラストティックファイラーⅢ	1	つや有り～ 3分艶	4,650	
	中塗り	サンフロン 中塗U	1			
	上塗り	サンフロン	1			

内壁改修工法

内壁

仕 上 げ 名	製 品 名		工 程	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	備 考
合成樹脂エマルジョンペイント 内部用仕上げ	下塗り	(ロック)カチオンシーラーマルチ	1	つや消し	1,400	
	上塗り	ビニロック(内部用)	2			
一液反応硬化型合成樹脂 エマルジョンペイント仕上げ	下塗り	水性エパ-ロック	1	つや消し	1,350	低VOC ヤニシミ止め
	上塗り	水性エパ-ロック	1			
アクリル樹脂系 非水分散形塗料仕上げ	下塗り	エパ-ロック	1	つや消し	1,500	ヤニシミ止め
	上塗り	エパ-ロック	1			
低臭アクリル樹脂系 非水分散形塗料仕上げ	下塗り	低臭エパ-ロック	1	つや消し	1,600	ヤニシミ止め
	上塗り	低臭エパ-ロック	1			

室内環境対応型工法

内壁

仕 上 げ 名	製 品 名		工 程	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	備 考
室内環境対応型合成樹脂 エマルジョンペイント仕上げ	下塗り	ビニロックV.O-IIシーラー	1	つや消し	1,500	低VOC、低臭
	上塗り	ビニロックV.O-II	2			
光触媒入室内環境対応型 合成樹脂エマルジョンペイント 仕上げ	下塗り	ビニロックV.O-IIシーラー	1	つや消し	1,950	ホルムアルデヒド等 有害物吸着・分解タイプ
	上塗り	ビニロックV.Oスーパ-	2			
室内環境対応型 つや有合成樹脂 エマルジョンペイント仕上げ	下塗り	ビニロックV.O-IIシーラー	1	つや有り 5分艶 3分艶	1,700	低VOC、低臭
	上塗り	ユニロックV.O-II	2			

屋根(新屋根材・スレート)改修工法

仕 上 げ 名	製 品 名		工 程	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	備 考
水性一液架橋型シリコン樹脂 塗料仕上げ	下塗り	(ロック)カチオンシーラーマルチ	1	つや有り	2,300	
	上塗り	シリコマックス屋根・瓦用	2			
弱溶剤二液型NAD シリコンウレタン樹脂塗料仕上げ	下塗り	エポシーラーマルチ	1	つや有り~ 3分艶	2,600	
	上塗り	ユメロック	2			
弱溶剤二液型NAD シリコンウレタン樹脂塗料仕上げ	下塗り	ユメロックシーラー	1	つや有り~ 3分艶	2,700	
	上塗り	ユメロック	2			
弱溶剤二液型NAD アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	下塗り	エポシーラーマルチ	1	つや有り~ 3分艶	2,900	
	上塗り	ハイパ°ユメロック	2			
弱溶剤二液型NAD アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	下塗り	ユメロックシーラー	1	つや有り~ 3分艶	3,000	
	上塗り	ハイパ°ユメロック	2			
高日射反射率塗料仕上げ	下塗り	エポシーラーマルチ	1	つや有り	3,300	
	上塗り	シャネツロック弱溶剤型NEW	2			
高日射反射率塗料仕上げ	下塗り	ユメロックシーラー	1	つや有り	3,400	
	上塗り	シャネツロック弱溶剤型NEW	2			

屋根(トタン)改修工法

仕 上 げ 名	製 品 名		工 程	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	備 考
合成樹脂系塗料仕上げ	下塗り	サビカット	1	つや有り	2,350	
	上塗り	(ロック)トタンペイント1000番級	2			
アクリル樹脂系塗料仕上げ	下塗り	サビカット	1	つや有り	2,450	
	上塗り	(ロック)トタンペイント2000番級	2			
アクリルシリコン樹脂系塗料仕上げ	下塗り	サビカット	1	つや有り	2,550	
	上塗り	(ロック)トタンペイント5000番級	2			
弱溶剤二液型NAD シリコンウレタン樹脂塗料仕上げ	下塗り	サビカット	1	つや有り～ 3分艶	2,650	
	上塗り	ユメロック	2			
弱溶剤二液型NAD シリコンウレタン樹脂塗料仕上げ	下塗り	2液型サビカット	1	つや有り～ 3分艶	2,800	
	上塗り	ユメロック	2			
弱溶剤二液型NAD アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	下塗り	サビカット	1	つや有り～ 3分艶	2,950	
	上塗り	ハイパーユメロック	2			
弱溶剤二液型NAD アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	下塗り	2液型サビカット	1	つや有り～ 3分艶	3,100	
	上塗り	ハイパーユメロック	2			
高日射反射率塗料仕上げ	下塗り	サビカット	1	つや有り	3,350	
	上塗り	シャネツロック弱溶剤型NEW	2			
高日射反射率塗料仕上げ	下塗り	2液型サビカット	1	つや有り	3,500	
	上塗り	シャネツロック弱溶剤型NEW	2			

※高日射反射率塗料仕上げの場合、遮熱効果を高める為、下塗り色は「ホワイト」をお奨め致します。

鉄部・非鉄金属部改修工法

仕 上 げ 名	製 品 名		工 程	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	備 考
室内環境対応型 つや有合成樹脂 エマルジョンペイント仕上げ	下塗り	水性サビ止メペイントV.O	1	つや有り 5分艶 3分艶	1,950	屋内・準外部
	上塗り	ユニロックV.O-Ⅱ	2			
水性一液架橋型ウレタン樹脂 塗料仕上げ	下塗り	水性サビカット	1	つや有り	2,400	
	上塗り	ビニロックウレタン	2			
水性一液架橋型シリコン樹脂 塗料仕上げ	下塗り	水性サビカット	1	つや有り 5分艶 3分艶	2,700	
	上塗り	ビルロックⅡ	2			
弱溶剤一液架橋型NAD ウレタン樹脂塗料仕上げ	下塗り	サビカット	1	つや有り～ 3分艶	2,150	
	上塗り	ダイナロックⅢ	2			
弱溶剤二液型NAD シリコンウレタン樹脂塗料仕上げ	下塗り	サビカット	1	つや有り～ 3分艶	2,450	
	上塗り	ユメロック	2			
弱溶剤二液型NAD シリコンウレタン樹脂塗料仕上げ	下塗り	2液型サビカット	1	つや有り～ 3分艶	2,600	
	上塗り	ユメロック	2			
弱溶剤二液型NAD アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	下塗り	サビカット	1	つや有り～ 3分艶	2,750	
	上塗り	ハイパ°-ユメロック	2			
弱溶剤二液型NAD アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	下塗り	2液型サビカット	1	つや有り～ 3分艶	2,900	
	上塗り	ハイパ°-ユメロック	2			

木部改修工法

仕 上 げ 名	製 品 名		工 程	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	備 考
合成樹脂調合ペイント仕上げ	下塗り	ロックコート速乾下塗り白	1	つや有り～ つや消し	2,000	
	上塗り	ロックコート	2			
弱溶剤一液架橋型NAD ウレタン樹脂塗料仕上げ	下塗り	ダイナロックⅢ 下塗り白	1	つや有り～ 3分艶	2,100	
	上塗り	ダイナロックⅢ	2			
弱溶剤二液型NAD シリコンウレタン樹脂塗料仕上げ	下塗り	ダイナロックⅢ 下塗り白	1	つや有り～ 3分艶	2,400	
	上塗り	ユメロック	2			
防腐・防虫ステイン仕上げ	下塗り	ナフタデコール	1	つや消し	2,000	
	上塗り	ナフタデコール	1			

※防腐・防虫ステイン仕上げの場合、既に塗料が塗られている被塗面はサンドペーパー、皮スキなどで素地まで完全に除去して下さい。

軒天井部改修工法

仕 上 げ 名	製 品 名		工 程	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	備 考
合成樹脂エマルジョンペイント 内外部用仕上げ	下塗り	(ロック)カチオンシーラーマルチ	1	つや消し	1,450	
	上塗り	ピニロック(内外部用)	2			
アクリルエマルジョン系 外装薄塗材E仕上げ	下塗り	(ロック)カチオンシーラーマルチ	1	つや消し	2,200	ローラー塗装用(骨材既調合型)
	上塗り	(ロック)リフレッシュリシン	2			
一液反応硬化型 合成樹脂エマルジョンペイント 仕上げ	下塗り	水性エバーロック	1	つや消し	1,350	
	上塗り	水性エバーロック	1			
アクリル樹脂系 非水分散形塗料仕上げ	下塗り	エバーロック	1	つや消し	1,500	
	上塗り	エバーロック	1			
低臭アクリル樹脂系 非水分散形塗料仕上げ	下塗り	低臭エバーロック	1	つや消し	1,600	
	上塗り	低臭エバーロック	1			

豎樋改修工法

工 法 名	製 品 名		工 程	光 沢	設計価格 (㎡当り)(円)	備 考
水性一液架橋型ウレタン樹脂 塗料仕上げ	下塗り	ビニロックウレタン	1	つや有り	1,500	
	上塗り	ビニロックウレタン	1			
水性一液架橋型シリコン樹脂 塗料仕上げ	下塗り	ビルロックⅡ	1	つや有り～ 3分艶	1,800	
	上塗り	ビルロックⅡ	1			
弱溶剤一液架橋型NAD ウレタン樹脂塗料仕上げ	下塗り	ダイナロックⅢ	1	つや有り～ 3分艶	1,500	
	上塗り	ダイナロックⅢ	1			
弱溶剤二液型NAD シリコンウレタン樹脂塗料仕上げ	下塗り	ユメロック	1	つや有り～ 3分艶	1,800	
	上塗り	ユメロック	1			
弱溶剤二液型NAD アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ	下塗り	ハイパ°ユメロック	1	つや有り～ 3分艶	2,100	
	上塗り	ハイパ°ユメロック	1			



ロックペイント株式会社

〒555-0033 大阪市西淀川区姫島3丁目1番47号 TEL(06)6473-1551(代)

- 東京営業部 〒136-0076 東京都江東区南砂2丁目37番2号
TEL(03)3640-6000 FAX(03)3640-9000
- 大阪営業部 〒555-0033 大阪市西淀川区姫島3丁目1番47号
TEL(06)6473-1055 FAX(06)6473-1000
- 札幌営業所 〒003-0011 北海道札幌市白石区中央一条4丁目3番48号
TEL(011)812-2761 FAX(011)812-9304
- 仙台営業所 〒983-0044 仙台市宮城野区宮千代2丁目3番11号渡正ビル201号室
TEL(022)349-8677 FAX(022)283-3255
- 西関東営業所 〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本1丁目15番16号
TEL(042)700-3111 FAX(042)700-3112
- 名古屋営業所 〒454-0059 名古屋市中川区福川町1丁目1番地
TEL(052)351-6500 FAX(052)361-7433
- 岡山営業所 〒701-1134 岡山市北区三和1000番34
TEL(086)294-1201 FAX(086)294-6966
- 福岡営業所 〒811-0119 福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜3丁目2番1号
TEL(092)962-0661 FAX(092)963-1241
-

- 宇都宮工場 〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地9番2号
TEL(028)667-6000 FAX(028)667-6009
- 東京工場 〒340-0807 埼玉県八潮市大字新町28
TEL(048)931-5541 FAX(048)931-5545
- 富士小山工場 〒410-1305 静岡県駿東郡小山町湯船1157番15号
TEL(0550)76-1233 FAX(0550)76-5566
- 犬山工場 〒484-0888 愛知県犬山市大字羽黒新田字大上戸1の1
TEL(0568)67-1531 FAX(0568)67-3724
- 伊賀上野工場 〒518-0131 三重県伊賀市ゆめが丘7丁目5番
TEL(0595)26-1700 FAX(0595)26-1701
- 大阪工場 〒555-0033 大阪市西淀川区姫島3丁目1番47号
TEL(06)6473-0735 FAX(06)6478-3150
- 宝塚工場 〒665-0822 兵庫県宝塚市安倉中1丁目1番1号
TEL(0797)86-0421 FAX(0797)86-0425
- 山口工場 〒742-0315 山口県岩国市玖珂町1600番地25
TEL(0827)82-0111 FAX(0827)82-0112
- 九州工場 〒842-0103 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲字東山4550-32
TEL(0952)52-6699 FAX(0952)52-1169
-

- 福崎 S. C. 〒679-2215 兵庫県神崎郡福崎町西治福崎工業団地16
TEL(0790)22-1550 FAX(0790)22-6938
-

ホームページアドレス <http://www.rockpaint.co.jp/>
